

## GEKO 11010 ED-S/MEDA

## Bestellnummer 986811

Serienmäßig mit Elektrostart. Einsatzmöglichkeiten: Große Elektrowerkzeuge Schutzgasschweißanlagen Kompressoren Tischkreissägen und E-Schweißen. Notstromversorgung. Kompakte Bauweiße. Ölmangelabschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer. Eine CEE 16A-3ph.-Steckdose eine CEE 32A-1ph.-Steckdose und eine Schukosteckdose.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos d	ф 0,8 VA	11000
Elektrische Leistung (1~) cos o	ф 0,8 VA	4000
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	Α	15.8
Maximaler Gesamtstrom (1~)	Α	17
Strom (CEE 1~)	Α	16
Strom (Schuko 1~)	Α	16
Anlaufstrom	A 3~	22
Anlaufstrom	A 1~	32
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 23
Motor-Typ		Mitsubishi S3L2
Zylinder		3
Drehzahlbereich	U min−¹	1500
Kraftstoffart		Diesel
Motorölfüllmenge	1	4.2
Motorleistung	kW	9.6
Kühlung Me	otor / Generator	Wasser / Luft
Tankinhalt	1	210
Betriebszeit Halblast	h	120
Betriebszeit Volllast	h	75
Gewicht	kg	415
Abmessungen	mm	1380 x 735 x 1095
Schallleistungspegel	dB(A)	92
Schalldruckpegel	dB(A)	64

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254
Funkfernstart 908252	908252	Isometer 903715	903715
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904400	904400	Erdungsgarnitur 908250	908250
Wasserdichte Steckdosen 903052	903052	GW 308 988518	988518
Starterbatterie 901061	901061	Abluftschacht 923534	923534
Generatorabdeckung 923531	923531	Kühlwasservorheizung 904836	904836
Notstromumschaltung MNU 3ph. 988331	988331	Notstromautomatik BLC 200 3ph. 988342	988342
GSM-Modem für BLC 200 904849	904849		

