



# GEKO

## 12000 ED-S/SEBA

Bestellnummer 986648

Für Feuerwehren oder technische Hilfsdienste 2  
 Drehstromsteckdose CEE 16A 3 Schutzkontaktsteckdosen  
 (16A) alle spritzwasserdicht allpoliger  
 thermisch/magnetischer Sicherungsautomat  
 Schutzleiterprüfeinrichtung Betriebsstundenzähler  
 beleuchtete umschaltbare Last- Spannungsanzeige nach  
 DIN 14685. E-Start.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 1,0	VA	11500
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	VA	11000
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	16.7
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	48
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 3~	25
Anlaufstrom	A 1~	45
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Briggs & Stratton 356447
Zylinder		2
Drehzahlbereich	U min <sup>-1</sup>	3150
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	1.7
Motorleistung	kW	12.1
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	10.5
Betriebszeit Halblast	h	4.5
Betriebszeit Volllast	h	2.7
Gewicht	kg	145
Abmessungen	mm	820 x 440 x 580
Schallleistungspegel	dB(A)	96
Schalldruckpegel	dB(A)	68

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904890	904890	Fern-Start-Stopp 908263	908263
Erdungsgarnitur 908250	908250	Kanisterbetankungsset 988530	988530
Kraftstoffentnahmegerat 915230	915230	Option Dreiwegehahn 018245	018245
Starterbatterie 020316	020316	Ladesteckdose für Fremdstart 918241	918241
Stecker für Ladesteckdose 914265	914265	Isolationsüberwachung o. Abschaltung 015321	015321
Isolationsüberwachung m. Abschaltung 018522	018522	Polwendeschalter (nur Export) 018242	018242
Option Mac-Code Stecker+Kupplung 018246	018246	Option Tyco Stecker+Kupplung 018247	018247

GEKO

EISEMANN

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH  
 Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen  
 Telefon +49 (0) 7267 806-0  
 www.metallwarenfabrik.com

Fax +49 (0) 7267 806-100  
 info@metallwarenfabrik.com