

# Versatilità e Compattezza

Trattore compatto standard 3036E



JOHN DEERE



## Non avete mai visto prima degli standard come questi

Ci sono regole nate per essere infrante. Quando abbiamo progettato il trattore compatto standard 3036E, ci siamo spinti oltre i nostri limiti riguardo l'idea di cosa sia un trattore standard.

Abbiamo aggiunto caratteristiche di alta qualità come la trasmissione idrostatica, un motore potente ed una stazione dell'operatore ergonomica. Tutto questo ad un prezzo sorprendentemente contenuto.

### 1 Pratica trasmissione idrostatica (HST)

- Cambi di direzione veloci e semplici senza usare la frizione
- Agevole e facile da usare
- Due gamme di velocità per prestazioni ottimali in ogni applicazione

### 2 Comandi a doppia pedale TwinTouch

- Per un funzionamento facile e veloce
- Il doppio pedale consente un uso sicuro e senza fatica
- Operazioni in avanzamento o in retromarcia agevolate
- Ideale per la movimentazione con il caricatore frontale

### 6 Potente motore diesel

- Iniezione diretta e turbocompressore per la massima efficienza e prestazioni sorprendenti
- Facile avviamento
- Più potenza erogata per litro di combustibile consumato rispetto ai motori ad iniezione indiretta





**3 Sterzo idrostatico pratico e morbido**

- Manovre più facili e veloci
- Cilindri di sterzo posti dietro l'assale in posizione protetta contro gli eventuali urti

**4 Massima potenza di frenata con i freni a disco a bagno d'olio**

- Ottima qualità di frenata
- Grande durata
- Operazioni di regolazione ridotte
- Il bloccaggio del differenziale è integrato nel freno per la massima facilità d'uso

**5 Massima trazione con quattro ruote motrici di serie**

- Doppia trazione inseribile o disinseribile in movimento
- Trazione anteriore meccanica
- Maggiore potenza di trazione per usare attrezzi più grandi
- Minore slittamento



1 2



3



4



5



6

### 1 Ben protetti

- Il telaio ROPS garantisce una protezione ottimale contro eventuali ribaltamenti
- Facile da ripiegare per passare ad esempio sotto agli alberi

### 2 Tutto a portata di mano

- La consolle di comando è comodamente situata sul parafango destro
- Accesso più facile e funzionamento più confortevole

### 3 PTO indipendente

- Inserimento e disinserimento della PTO indipendentemente dalla trasmissione e con qualsiasi velocità
- Frizione della PTO a bagno d'olio per un'ottima durata

### 4 Assale posteriore forte e resistente con riduttori finali a denti dritti

- Il trattore 3036E è munito di riduttori finali a denti dritti che garantiscono una durata eccellente.



## Massima versatilità e possibilità di impiego per tutto l'anno



Coltivatore



Trinciaerba



Fresa



Falciatrice



Spaccalegna



Traino e movimentazione

## Gli specialisti per i lavori pesanti

Con lo speciale caricatore frontale 305, il trattore compatto 3036E standard è ancora più versatile.

Ben 531 kg di capacità di sollevamento consentono di affrontare tutte le operazioni nella manutenzione del verde (pulizia, movimentazione e trasporto) senza il minimo sforzo.



Kit sostegno di arresto

### Specifiche caricatore 305

Caricatore	305
Trattore	30306E
Massima altezza di sollevamento sul perno di articolazione	2162 mm
Sbraccio all'altezza max.	627 mm
Capacità di sollevamento sul perno di articolazione (altezza max.)	531 kg
Forza di strappo sul perno di articolazione	811 kg
Angolo di scarico	45°
Angolo di richiamo	30°
Tempo di sollevamento	2,78 sec
Tempo di abbassamento	2,5 sec
Tempo di scarico benna	1,5 sec
Tempo di richiamo benna	1,55 sec



Benna



Forca pallet



Punte per rotoballe



Scatola di zavorramento

## Specifiche

3036E	
<b>Marca motore</b>	Yanmar
Tipo di motore	TNV84T
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )/Aspirazione	3/1496/Turbo
Giri/min (min <sup>-1</sup> )	2600
Potenza max (ISO) 97/68/CE a regime nominale	27,3 kW (37,1 CV)
Potenza nom. (ECE-R24) a regime nominale	26,8 kW (36,4 CV)
Potenza alla PTO a regime nominale	25 kW (34 CV)
Velocità PTO	540
Coppia max. (Nm) a giri/min	120 a 1800
<b>Trasmissione idrostatica</b>	HST – 2 gamme
Velocità (avanzamento) (km/h)	23,9
<b>Capacità di sollevamento a 61 cm dall'estremità (kg)</b>	615
<b>Sterzo</b>	Idraulico
Flusso idraulico/sterzo (l/min)	15/20,2
Pressione idraulica (bar)	172
Frizione	N/D
<b>Freni</b>	A disco in bagno d'olio
<b>Capacità serbatoio combustibile (litri)</b>	24
Lunghezza totale con terzo punto (mm)	2820
Larghezza totale min. (mm)	1434
Luce libera dal suolo (cm)	33
Altezza con ROPS (mm)	2322
Peso max. (kg)	2000
Carico max. assale anteriore (kg)	800
Carico max. assale posteriore (kg)	1200
Carico trainabile con/senza freno (kg)	1050/2500
<b>Pneumatici</b>	
Industriale – anteriore	25x5.5-14
Industriale – posteriore	15-19.5
Prato – anteriore	27x8.5-15
Prato – posteriore	41x14-20
Agricolo – anteriore	7-14
Agricolo – posteriore	11.2-24

## Caratteristiche opzionali



### Pneumatici

- Pneumatici agricoli: garantiscono la migliore trazione
- Pneumatici prato: ideali per muoversi sui manti erbosi grazie al battistrada meno aggressivo
- Pneumatici industriali: una soluzione versatile; garantiscono una buona trazione ed allo stesso tempo sono meno aggressivi dei pneumatici agricoli



### Distributori idraulici posteriori

I due distributori posteriori permettono di collegare un'ampia gamma di attrezzature azionate idraulicamente.



### CruiseControl

Grazie al cruise control é possibile impostare una velocità di lavoro e mantenerla costante. Ideale per il trasporto, il taglio od altre applicazioni che richiedono l'uso estensivo della trasmissione. È posto sulla console destra a portata di mano.

# Sempre al vostro fianco

Quando scegliete un prodotto John Deere non acquistate solo una macchina di alta qualità. Noi ci impegniamo ad offrirvi anche il massimo livello di assistenza post-vendita, perché questa è la chiave del nostro successo da oltre 170 anni. I concessionari John Deere sono altamente qualificati per assicurarvi un servizio eccellente e la massima disponibilità di accessori e parti di ricambio. Potete contare sulla loro assistenza, sempre ed ovunque ne abbiate bisogno.

**Qualunque sia la vostra necessità – saremo al vostro fianco.**



**JOHN DEERE**

[www.JohnDeere.it](http://www.JohnDeere.it)

