

450 M



PLATAFORMA ORIENTABLE 270°. Según la configuración de su obra.



CAPÓS DE SERVICIO
Para un acceso fácil y rápido a todos los puntos de mantenimiento.



REMOLQUE CON FRENOS EJE DOBLE

Totalmente galvanizado con timón regulable y enganche automático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Réferéncias	14TS450MEDD66
Motor	DEUTZ 66 CV - 48,5 kW - T Diesel - 4 Cil.
Potencia	48,5 kW / 75 CV
Embrague	Rodillo de soporte
Cilindrada motor	3 619 cm ³
Carburante	4 Cil. Diesel
Diámetro admisible	23 cm
Diámetro del volante	900 mm
Peso del volante	212 kg
Cuchillas	2
Alimentadores	2
Anchura alimentadores	310 mm
Diámetro alimentadores	210 mm
Número de ejes	2
Dimensiones neumáticos	185 x 14
Depósito	50 L
Chimenea orientable	270°
Altura salida chimenea	2 680 mm
Plataforma orientable	270°
Homologación remolque PTAC	2 200 kg
Dimensiones tolva (L x A)	1 290 x 1 540 mm

Altura carga tolva	700 - 950 mm
L x A x A	4 x 1,9 x 2,7 m
Enganche	Estandar

Todos las trituradoras de ramas cumplen con la directiva 98 / 37 / CE.
Precise su tipo de enganche en el pedido.



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND
Telefon +49(0)2845 9292-0
Telefax +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

SUMINISTROS ILAGA
C/ALI BEI 27
08010 BARCELONA ESPAÑA
Telf. 93 232 7411
Fax. 93 232 4031
ilaga@ilaga.es

www.ts-industrie.eu