

KSG-Fugenschneider Typ 460-II



- **kompakt – robust – bedienerfreundlich**
- **zentrale Anhängervorrichtung**
- **große, kugelgelagerte Räder**

Der KSG-Fugenschneider Typ-460-II eignet sich besonders zum Schneiden von Dehnungsfugen sowie größeren Schnittarbeiten.

- stufenloses Absenken der Schneidscheibe über Trapezspindel
- problemloses Wechseln der Schneidscheibe ohne Demontage des Schneidschutzes
- Wechseln und Spannen der Keilriemen mit geringem Aufwand
- geringer Wasserverbrauch durch mittige Wasserzufuhr
- zentrale Aufhängung
- Wasserversorgung erfolgt über 20 Liter-Wassertank. Ein externer Wasseranschluss ist über eine Schnellkupplung möglich

Technische Daten:

Motor-Typ	HONDA-GX 390 Benzin	YANMAR L 100 Diesel	HATZ 1 B 30 Diesel
Motorleistung KW/PS	10 KW / 13 PS	7,5 KW / 10 PS	4,6 KW / 6,3 PS
Blatt Φ max.	450 mm	450 mm	450 mm
Schnitttiefe	165 mm	165 mm	165 mm
Wassertank	20 Liter	20 Liter	20 Liter
Zentrale Anhängervorrichtung	Ja	Ja	Ja
Abmessungen L/B/H cm	113 x 50 x 118	113 x 50 x 118	113 x 50 x 118
Gewicht	95 kg	98 kg	98 kg
Sonderzubehör	Adapter für Dehnungsfugen / Scheibenschutz für wandbündiges Schneiden.		

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

KSG Maschinenbau GmbH
 Spezialmaschinen für den Straßenbau
 D-66386 St.Ingbert | Am Schindwasen 14
 Tel. +49-6894-8108 | Fax +49-6894-381751
<http://www.ksg-cutcompact.de> | E-Mail : info@ksg-gmbh.de

Händlerstempel