

# 532 Z



OPTION  
(sauf 532 Z)



## CUTTING DISC TS INDUSTRIE™

equipado con 2 cuchillas regulables para unas virutas calibradas.



## TOLVA PLEGABLE.



**OPCIÓN PLATAFORMA ORIENTABLE 180°.** Según la configuración de su obra.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Références	14TS432Z
Motor	PTO
Potencia	Min. 36 kW - min. 50 CV
Embrague	-
Cilindrada motor	Toma de fuerza 1 000 T/min
Carburante	-
Diámetro admisible	26 cm
Diámetro del volante	1 000 mm
Peso del volante	246 kg
Cuchillas	2
Alimentadores	2
Anchura alimentadores	320 mm
Diámetro alimentadores	220 mm
Número de ejes	-
Dimensiones neumáticos	-
Depósito	-
Chimenea orientable	270 °
Altura salida chimenea	2 600 mm
Plataforma orientable	-
Homologación remolque PTAC	1 470 kg
Dimensiones tolva (L x A)	1 460 x 1 480 mm

Altura carga tolva	700 - 950 mm
L x A x A	2 x 2 x 2,8 m
Enganche	-

Todos las trituradoras de ramas cumplen con la directiva 98 / 37 / CE.

**Precise su tipo de enganche en el pedido.**



TS Industrie GmbH  
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN  
DEUTSCHLAND  
Telefon +49(0)2845 9292-0  
Telefax +49(0)2845 9292-28  
kontakt@ts-industrie.eu

SUMINISTROS ILAGA  
C/ALI BEI 27  
08010 BARCELONA ESPAÑA  
Telf. 93 232 7411  
Fax. 93 232 4031  
ilaga@ilaga.es

[www.ts-industrie.eu](http://www.ts-industrie.eu)