

Technische gegevens

MODEL	5055E, 5065E, 5075E
MOTOR	
Fabrikant	John Deere
Aantal Cilinders / aanzuiging	
T = Turbo, C = Intercooler	3/TC
Cilinderinhoud (cm ³)	2900
Kleppen per cilinder	2
Inhoud brandstoftank (l)	68
Mogelijkheden biobrandstof	Ja, JD-bijmenging
Koelmethode	Water
Emissieniveau	Fase 3A
Service intervallen (uren)	250 u
PRESTATIES	
Nominaal vermogen (97/68 EC), kW (pk)	40,5 (55) / 48 (65) / 55 (75)
Nom. vermogen (ECE-R24)	38,1 (52) / 46,1 (63) / 53,8 (73)
Toerental nominaal (rpm)	2400
Max. koppel (Nm)	213 / 247 / 276
Max. koppel bij motortoerental (rpm)	213 / 247 / 276 Nm bij 1800 rpm
Koppelstijging in %	26 / 23,5 / 20
TRANSMISSIE	
Std. transmissie	9 vooruit / 3 achteruit TSS
Koppeling;	Droge, dubbele koppeling
Max. transportsnelheid (km/u)	26,3 / 27,6 / 29
Remmen type	Hydrostatische natte schijf
Differentieelslot	Mechanisch
AFTAKAS	
Koppeling	Ja
Standaard	540 en 540E
HYDRAULISCH SYSTEEM	
Systeem type	Open Center
Bediening regelventielen	Hendel / joystick

MODEL	5055E, 5065E, 5075E
Nominale pompcapaciteit	
sturen (l/min)	25
standaard (l/min)	46
Totaal (l/min)	71
Hydraulische druk (bar)	195
Hefvermogen hefinrichting max. 610 achter.	1440
Hefvermogen hefinrichting max.	1800 kg bij kogels
Regelsysteem	Mechanisch
Regelventiel	
Regelventiel achter	1/2
Regelventiel midden	2
BEDIENINGSPLAATS	
Model met open platform leverbaar (i = geïsoleerd)	I/OOS
Rolbeugelconstructie open platform	Ja
Platform – plat/schrijlings	Schrijlings
Plaatsing versnellingshendel	Rechts / links – side shift
db(A) geluidsniveau open platform	86 dB
Veersysteem stoel	Veerbelast
Werkklamp	
achter	Standaard
Zwaailamp	Standaard
Achterwielgewichten	Optioneel
motorkap uit één stuk	Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	
2WD leverbaar	Ja
4WD leverbaar	Ja
2WD	
Wielbasis (mm)	2050
Instelling spoorbreedte voor (mm)	1447 – 2082
Instelling spoorbreedte achter (mm)	1417 – 1821
Draaistraal zonder remmen (m)	3,5
Min. totale breedte (mm)	1790 – 1810

MODEL	5055E, 5065E, 5075E
Bodemvrijheid (mm)	
Totale hoogte (mm)	310 / 326 / 400
Totale hoogte met rolbeugelframe naar beneden (mm)	2425 – 2460
Transportgewicht (kg)	1800
Max. toegestaan gewicht (kg)	2645
Banden	4100
voor	6.0x16/7.5x16 Good Year
achter	14.9x28, 8PR
	16.9x28, 8PR
	16.9x30, 8PR
4WD	
Wielbasis (mm)	2050
Instelling spoorbreedte voor (mm)	1367 – 1932
Instelling spoorbreedte achter (mm)	1417 – 1821
Draaistraal zonder remmen (m)	3,94
Min. totale breedte (mm)	1790 – 1810
Bodemvrijheid (mm)	310 / 326 / 400
Totale hoogte (mm)	2425 – 2460
Totale hoogte met rolbeugelframe naar beneden (mm)	1800
Transportgewicht (kg)	2745
Max. toegestaan gewicht (kg)	4200
Banden	
voor	6.0x16 Good Year (5055E 2WD)
	280/85 R20 (11.2 R20) BKT (5055E 4WD)
	320/85 R20 (12.4 R20) BKT (5065E 4WD)
	320/85 R24 (12.4 R24) BKT (5075E 4WD)
achter	14.9 R28 Good Year (5055E 2WD)
	340/85 R28 (13.6 R28) BKT (5055E 4WD)
	380/85 R28 (14.9 R28) BKT (5065E 4WD)
	420/85 R30 (16.9 R30) BKT (5075E 4WD)

JohnDeere.com



“Financier voor de beste koop”.

Uw John Deere dealer kan u een reeks financieringsmogelijkheden aanbieden die net zo sterk zijn als onze andere producten. Vraag uw John Deere dealer naar de diverse financieringsmogelijkheden die aansluiten op de specifieke eisen van uw bedrijf.

Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen sommige illustraties en tekst gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische gegevens en ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

