



GEKO

6602 ED-AA/HHBA SS

Bestellnummer 986587

Besonders geräuscharm. Öl-mangel-Abschaltautomatik.
 Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge
 Bohrhämmer Winkelschleifer Handkreissägen Kompressoren
 Häcksler Tischkreissägen und E-Schweißen. Eine CEE
 16A-3ph. Steckdose und zwei Schuko-Steckdose.
 Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 15 Stunden.
 Abschaltbare Anlaufstromverstärkung. Lastabhängige
 Drehzahlregelung (nur 6602).



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos φ 1,0	VA	6100
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1,0	VA	5200
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	8.8
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	22.6
Strom (CEE 1~)	A	22.6
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 3~	19
Anlaufstrom	A 1~	40
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Honda GX 390 (Low Noise)
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	2500 - 3150
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	1.3
Motorleistung	kW	7.5
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	26
Betriebszeit Halblast	h	15
Betriebszeit Volllast	h	8
Gewicht	kg	130
Abmessungen	mm	820 x 550 x 620
Schallleistungspegel	dB(A)	90
Schalldruckpegel	dB(A)	58

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254
Syncro-Control-System SCS 908512	908512	FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904400	904400
Erdungsgarnitur 908250	908250	Isometer 903715	903715
GW 308 988525	988525	Fahrgestell 988548	988548
Verlastungseinrichtung 911643	911643	Tragegriffe 900566	900566
Notstromumschaltung MNU 3ph. 988331	988331		

GEKO

EISEMANN

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
 Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen

Telefon +49 (0) 7267 806-0
 www.metallwarenfabrik.com

Fax +49 (0) 7267 806-100
 info@metallwarenfabrik.com