



## 701s

### Nokta Dönüřlü Yükleyciler

## 701s - Multi-Tool (çoklu fonksiyon).

Wacker Neuson'un nokta dönüřlü yükleycisi, makina standartında çalışma ve sürüş hareketlerinin hidrolik joystikler, kova paralel kaldırma, yük limit kontrol sistemi ve standart bir hızlı deęiřtirme sistemine sahiptir. Böylece tüm geçerli atařmanları basit ve hızlı bir şekilde takabilirsiniz. 701sp - versiyon (p = Powerflow), litre kapasitesi 115 l/dak olan ek bir hidrolik kumanda devresi ve daha güçlü bir motor içerir.

- Üç kat avantaj: daha fazla motor gücü, daha fazla manevra kabiliyeti ve özellikle kompakt ebat olmasına rağmen yüksek taşıma kapasitesi.
- Quattrostatic yapısı: Dört tekerleğin her biri, hidrolik motorla dişli ünitesinden oluşan kendi modülüyle tahrik edilir. Engeli araziler için de tam güç aktarımı sağlar ve maksimum %48 daha fazla zemin boşluğu sunar.
- Kompozit jaklar sayesinde az bakım gerektiren kol sistemi.
- Üniversal hızlı deęiřtirme sistemi, makinenin çok yönlülüęünden istedięiniz zaman yararlanabilmenizi sağlar.
- Powerflow: Kapasitesi 115 l/dak olan üç ek hidrolik baęlantı ve 39 kW gücündeki turbo motor, işi gerçekten "hızlandırır".

**701s****Nokta Dönüslü Yükleyiciler****Teknik bilgiler**

	<b>701s</b>	<b>701sp</b>
<b>Çalışma verileri</b>		
İşletme ağırlığı kg	2.400	2.450
Taşıma yükü kg	680	680
Devirme yükü kg	1.360	1.360
Kepçe hacmi silme m <sup>3</sup>	0,29	0,29
Kepçe hacmi tepeleme m <sup>3</sup>	0,36	0,36
Kepçe genişliği mm	1.520	1.520
Yükseklik mm	1.947	1.947
Uzunluk kovalı mm	3.060	3.060
<b>Motor verileri</b>		
Motor üreticisi	Yanmar	Yanmar
Motor türü	4TNV88	4TNV88 Turbo
Motor	Su soğutmalı 4 silindirli dizel motoru	Su soğutmalı 4 silindirli dizel motoru
Motor gücü kW	34	39
Motor hacmi cm <sup>3</sup>	2.189	1.998
Devir sayısı İşletme 1/dak	2.800	2.800
Akü Ah	88	88
Depo içeriği l	52	52
<b>Hidrolik tesisat</b>		
İşletme basıncı Çalışma hidroliği bar	210	210
Çalışma hidroliğinin basma kapasitesi l/dak	62	62
Powerflow l/dak	0	115
Hidrolik yağ deposu l	55	55
<b>Güç aktarımı</b>		
Yürüme hızı km/h	12	12
Standart mesafe	10 x 16,5	10 x 16,5
Sürüş tahriki	Quattrostatic = 4 ayrı sürüş motoru/dişli birimi	Quattrostatic = 4 ayrı sürüş motoru/dişli birimi
İşletme freni	Hidrolik park freni	Hidrolik park freni



**Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.**

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun. Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker Neuson SE.