



21-30 м³/мин.

Передвижные воздушные компрессоры



Модель	9/270	9/300	12/235	17/235	21/215
КОМПРЕССОР					
Производительность воздуха на выходе - м³/мин.	27,0 (950)	30,0 (1060)	23,5 (825)	23,5 (825)	21,5 (750)
Расчетное рабочее давление – бар	8,6 (125)	8,6 (125)	12,0 (175)	17,2 (250)	21,0 (300)
Максимальное допустимое давление – бар	10,3 (150)	10,3 (150)	13,8 (200)	19 (275)	22,8 (330)
Установка предохранительного клапана – бар	15,0 (217)	15,0 (217)	15,0 (217)	28,5 (413)	28,5 (413)
ДВИГАТЕЛЬ					
Производитель	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Модель	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE
Кол-во цилиндров	6	6	6	6	6
Частота вращения при полной нагрузке – об./мин.	1800	1800	1800	1800	1800
Мощность – кВт (л.с.)	224 (300)	254 (340)	224 (300)	254 (340)	254 (340)
Электросистема – В	24	24	24	24	24
Охлаждение	водяное	водяное	водяное	водяное	водяное
Емкость топливного бака – л	550	550	550	550	550
Выходы воздуха (Британский стандарт резьбы)	1 x 2" & 3 x 1¼"	1 x 2" & 3 x 1¼"	1 x 2" & 3 x 1¼"	1 x 2" & 3 x 1¼"	1 x 2" & 3 x 1¼"
УРОВЕНЬ ШУМА					
Полностью соответствует нормам 2000/14/EC (2006)	LWa	100	100	100	100
ШИНЫ					
Размер шин	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR
Количество колес	4	4	4	4	4
РАЗМЕРЫ (С ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ) – ВЕРСИЯ CE					
Длина (буксирная балка поднята) - мм	4850	4850	4850	4850	4850
Ширина - мм	2004	2004	2004	2004	2004
Высота - мм	2290	2290	2290	2290	2290
Дорожный просвет - мм	300	300	300	300	300
Вес (нетто) фиксир. / регулир. - кг	4665	4665	4665	4665	4665
Вес (рабочий) фиксир. / регулир. - кг	5125	5125	5125	5125	5125
РАЗМЕРЫ (НА РАМЕ) – ВЕРСИЯ CE					
Длина - мм	4520	4520	4520	4520	4520
Ширина - мм	2004	2004	2004	2004	2004
Высота - мм	2040	2040	2040	2040	2040
Вес (нетто) - кг	4465	4465	4465	4465	4465
Вес (рабочий) - кг	4925	4925	4925	4925	4925

