



MTS 1523.3



	BELARUS	1523.3		1523.3
überreicht von:	Antriebsart	Allrad	Bereifung (Standard)	vorn hinten 420/70 R24 18.4.R38 oder 520/70 R38
	Motor		Abmessungen und Gewichte	Länge über alles in mm Breite, mm Höhe, mm Bodenfreiheit, mm unter Vorderachse unter Hinterachse Achsabstand, mm min. Wendekreis, m Gewicht ca., kg Spurweite, mm vorn hinten
	Motor Motortyp Modell Motorleistung, kW/PS Zylinderzahl Nenn Drehzahl, U/min Bohrung/Hub, mm Hubraum, cm ³ max. Drehmoment, Nm/kpm Drehmomentanstieg, % Einspritzsystem Luftfilter Kraftstofftankinhalt, l	Diesel, 4-Takt, Wasserkühlung D-260.1 S Turbo 114/155 6 2100 110x125 7120 597/61 20 direkt Ölbadfilter 260		4,750 2,350 3,000 440 460 2,850 5,50 5,600 1610-2150 1600-2440
	Transmission		Hydraulik	Hydraulisches Hubwerk Kat 3 mit Bosch EHR Hubkraft auf den Enden der Unterlenker : 70 kN zwei stehende Arbeitszylinder Funktionen: Lageregelung, Zugwiderstandsregelung, Mischregelung Pumpenleistung 58l/min eigener Ölkreislauf mit 35 Ltr. Tankinhalt, max. Hydraulikdruck 180 bis 200 bar, Steuerblock Bosch dreiteilig vorgerüstet, drei doppelwirkende Anschlüsse mit Schwimmstellung und mit drei Betätigungshebeln
	Kupplung Getriebe	Zweischeiben-Trockenkupplung, teilsynchronisiertes Wechselgetriebe mit 24 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgängen, Seitenschaltung mit je einem Gruppen- und Ganghebel		
	Geschwindigkeit (km/h)			
	vorwärts	1,8 - 35,2 bzw. 1,7 - 39,5		
	rückwärts	2,2 - 16,8 bzw. 2,4 - 17,2		
	Frontantrieb: Faustachse mit drei elektrohydraulisch gesteuerten Betriebsarten: 1) ausgeschaltet, 2) automatische Zuschaltung bei Schlupf der Hinterräder, Selbstsperrdifferential 3) permanent eingeschaltet			
	Lenkung: hydrostatisch mit Danfoss-Pumpendosator und Hydraulikzylinder im Lenktrapez			
	Differentialsperre: elektrohydraulische Steuerung mit 2 Betriebsarten; aus/ein			
	Bremsen: Betriebsbremse: nasse Ölbadbremse der Hinterachse, Handbremse - trockene Scheibenbremse (asbestfrei) von Betriebsbremse unabhängig abstellbar, Vorderachsbremse über automatische Allradzuschaltung			
	Zapfwellen: kupplungsunabhängige Motorzapfwelle unter Last schaltbar, 540 U/min und 1000 U/min, Wegzapfwelle 3,3 oder 6,2 Umdrehungen je Meter Fahrstrecke,			
	Elektrische Anlage: Betriebsspannung 12 V, Lichtmaschine 1,0 kW, Sicherheitshauptschalter, Startanlage (Vorglühanlage, Anlasser) 24 V			
	Serienausrüstung: Komfortsicherheitskabine (OECD-geprüft) Klimaanlage, mit zu öffnenden Seiten- und Heckfenster mit wärmedämmender Sicherheitsverglasung, Dachhaube aufstellbar, elektr. Scheibenwischer vorn und hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten, Scheibenwaschanlage vorn, Frontgewichtsrahmen mit Anhängemaul und 10 Frontgewichten je 45 kg, Zweileiterdruckluftanlage hydromechanisch betätigt			
	Komfortsitz Grammer, Schnellkopplsystem der Fa. Walterscheid			
	Wunschausrüstung: Einleiterbremsanlage, luftgefederter Fahrersitz, Piton fix Zugpendel, Frontlader, Radio, Frontkraftheber und Frontzapfwelle			



HANDELS-GMBH
Handel einstellbare Export und Import
Gräfenstraße 33
04129 Leipzig
Tel. 03 41 / 91 92 50
Fax 03 41 / 91 92 520

Service, Ersatzteilhandel
und Kompletierung
Betriebsstätte Wedderoda
04779 Wedderoda
Tel. 03 43 64 / 80 50
Fax 03 43 64 / 80 514

e-mail:
vertrieb@belimpex.de

Internet:
www.belimpex.de

Technische Änderungen vorbehalten