

Cranab FC115



Cranab FC115

Cranab FC115 är en helt nyutvecklad kran främst för stora skotare men även för stationära montage på sågverk samt återvinningsstationer.

Kranen är genomgående väldimensionerad i klass B5 för att klara krävande arbete under skiftande förhållanden. Där det ställs stora krav på tillgänglighet och driftsäkerhet passar FC115 in väl.

De geometriska egenskaperna är viktiga för ett optimalt utnyttjande. Armdelarnas inbördes mått är väl anpassade mot varandra. Hög lyfthöjd likväl som en god parkeringsposition

är avgörande för smidig krankörning och en bra livslängd.

Väl skyddad slangföring över hela kranen borgar för mindre driftsstopp. Cranabs välkända combilösning med invändig slangföring i 10 meters utförande finns tillgänglig för FC115.

Arbetsstrycket på 235 bar borgar för en snabb kran med lågt flödesbehov. Vissa cylindrar är utrustade med ändlägesdämpning.

FC115 har en kraftigt byggd vridmotor med högt svängmoment.



Kranen kan också utrustas med tiltbar vridmotor vilket underlättar mycket vid arbete i brant terräng.

För att säkra en optimal kranfunktion så krävs också att ventilen är anpassad.

Vi hjälper gärna till att hitta den optimala ventillösningen ur både ekonomiskt och körmassigt perspektiv.

För att underlätta smörjning av kranen finns möjligheten att utrusta den med neddragna smörjpunkter.

Cranab FC115 är en kran avsedd för mycket krävande arbete under skiftande arbetsförhållanden, byggd av professionella för professionella.

Rörelseområde	Tekniska data Tele	Tekniska data Combi 10 m
 <p>Vitt fält visar kranens rörelseområde.</p>	<p>Max räckvidd 7,8 m</p> <p>Lyftkraft i kranspets</p> <p>vid räckvidd 3,0 m 2720 kg</p> <p>6,1 m 1350 kg</p> <p>7,8 m 1040 kg</p>	<p>Max räckvidd 10 m</p> <p>Lyftkraft i kranspets</p> <p>vid räckvidd 3,0 m 2490 kg</p> <p>6,55 m 1100 kg</p> <p>10,0 m 670 kg</p>
	<p>Storlek</p>  <p>12-16 ton lastkapacitet</p>	<p>Svängmoment brutto 28,7 kNm</p> <p>Svängvinkel 360°</p> <p>Armförlängning 1,7 m</p> <p>Arbetsstryck 23,5 MPa</p> <p>Oljeflöde (min - opt) 140-220 l/min</p> <p>Vikt med 2000 mm pelarhöjd 1730 kg</p>

Rätten till ändringar förbehålles. Bilderna visar inte alltid kranarna i standardutförande.



Cranab AB
922 82 VINDELN, SWEDEN
Tel +46 933-135 00, Fax +46 933-617 36, Mail: info@cranab.se, www.cranab.com