

JAGUAR

		900	890	870	850	830
SPEEDSTAR PROFISTAR						
Двигатель	Тип	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz
		OM 502 LA	OM 502 LA	OM 502 LA	OM 460 LA	OM 460 LA
Цилиндры		V 8	V 8	V 8	R 6	R 6
Мощность двигателя согласно ECE R24 при 1800 об/мин	кВт (л.с.)	458 (623)	373 (507)	336 (457)	303 (412)	254 (345)
Мощность двигателя согласно ECE R120 при 1800 об/мин	кВт (л.с.)	480 (653)	390 (530)	350 (476)	315 (428)	260 (354)
Объём двигателя	л	16	16	16	12,8	12,8
Номинальная частота вращения двигателя	об/мин	2000	2000	2000	2000	2000
PROFISTAR при движении по дорогам 20 км/ч		1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950
SPEEDSTAR при 40 км/час		1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950
Топливный бак + доп. бак (по заказу)	л	850 + 150	850 + 150	850 + 150	850 + 150	850 + 150
Измерение расхода топлива		○	○	○	○	○
Привод ходовой части: 2-х ступ. автом. КПП OVERDRIVE		● гидростатический	● гидростатический	● гидростатический	● гидростатический	● гидростатический
Мех. полный привод через карданный вал		●	○	○	○	○
Бак для воды (добавок)	л	● 410	● 410	● 410	● 410	● 410
Кукурузная приставка сплошного среза	Ряды/ширина	10/7,5 + 8/6 + 6/4,50 м	10/7,5 + 8/6 + 6/4,50 м	10/7,5 + 8/6 + 6/4,5 м	8/6 + 6/4,50 м	8/6 + 6/4,50 м
Автом. управление для кукурузной приставки		●	●	●	●	●
PICK UP	м	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00
Автомат опускания + регулирования давления на почву Contour		●	●	●	●	●
Гидр. складываемые опорные колёса для PU 300 HD		○	○	○	○	○
DIRECT DISC	мм	5125	5125	5125	5125	5125
Ширина подающей камеры	мм	730	730	730	730	730
Число подающих и подпрессовывающих валцов		4	4	4	4	4
Число ступеней скорости в аппарате подачи		6	6	6	6	6
6 механ. регулируемых длин резки с 20-24-28 ножами	мм	5/6,5/8,5/11/17/21 = 20 ножей	Все модели	5/6,5/8,5/11/17/21 = 20 ножей	4/5,5/7/9/14/17 = 24 ножа	3,5/4,5/6/8/12/15 = 28 ножей
Измельчающий барабан						
Ширина	мм	750	750	750	750	750
Диаметр	мм	630	630	630	630	630
Частота вращения	об/мин	1200	1200	1200	1200	1200
Расположение ножей		V-образное, смещенное	V-образное, смещенное	V-образное, смещенное	V-образное, смещенное	V-образное, смещенное

● серийно ○ опция

		900	890	870	850	830
SPEEDSTAR PROFIFSTAR						
Количество ножей		●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28
Заточка ножей вручную с сиденья водителя или автоматически		● автоматически	● автоматически	●/○	●/○	●/○
Противорежущая		2-сторонняя пластина	2-сторонняя пластина	2-сторонняя пластина	2-сторонняя пластина	2-сторонняя пластина
CORN CRACKER 100 зубцов, разность скорости вращения 20%		●	●	●	●	●
CORN CRACKER HD 80 зубцов, разность скорости вращения 30%		○	○	○	○	○
Ускорительный барабан, ширина	мм	●/680	●/680	●/680	●/680	●/680
Силосопровод с противонаездным устройством		●	●	●	●	●
Угол поворота силосопровода	град.	190	190	190	190	190
Автоматика поворота силосопровода		○	○	○	○	○
Пакет GREEN EYE (культиваторы HD)		○	○	○	○	○
Кабина с обогревом		●	●	●	●	●
Пневматическое сиденье		●	●	●	●	●
Бортовой информатор		●	●	●	●	●
QUANTIMETER и COMMUNICATOR		○	○	○	○	○
Печатное устройство для COMMUNICATOR		○	○	○	○	○
Кондиционер		●	●	●	●	●
Дополнительное сиденье		●	●	●	●	●
Система централизованной смазки		●	●	●	●	●
Базовая модель без навесного оборудования						
Длина в транспортном положении	мм	6431	6431	6431	6431	6431
Длина в рабочем положении	мм	5921	5921	5921	5921	5921
Транспортная ширина в зависимости от размера шин	мм	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995
Транспортная высота	мм	3728	3728	3728	3728	3728
Высота в рабочем положении	мм	5600	5600	5600	5600	5600
Масса	кг	11560	11560	10840	10840	10840
Предлагаемые шины	Управл. ось	Ведущая ось	650/75 R32 800/65 R32 900/55 R32 1050/50 R32	Управляющая ось 800/65 R32 900/55 R32	16.5/85-24 14 PR 540/65-R24 700/50-26.5	
Частота вращения	об/мин	1200	1200	1200	1200	1200
Расположение ножей		V-образное, смещенное	V-образное, смещенное	V-образное, смещенное	V-образное, смещенное	V-образное, смещенное

● серийно ○ опция

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Что касается оснащения — см. прайс-лист Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств для демонстрации принципа его работы. Все машины поставляются в соответствии с соответствующими директивами ЕС в области машиностроения.