KOMMUNAL CVT K



6200 CVT K | 6210 CVT K | 6225 CVT K









Händlerwunschausrüstungen:

Neben der umfangreichen Serienausstattung haben wir eine Auswahl an Wunschausrüstungen, die Sie jederzeit bei Ihrem STEYR Händler erwerben können.

	6200 CVT K	6210 CVT K	6225 CVT K
Motor Anzahl Zylinder / Hubraum [cm³] Motornennleistung ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68EC @ 2.200 rpm [kW/PS] Max. Motorleistung mit Power Plus ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68EC @ 2.200 rpm [kW/PS] Max. Drehmoment [Nm/U/min] Max. Drehmoment Power Plus [Nm/U/min] Drehmomentanstieg [%]	6 / 6 145 / 197 177 / 241 860 @ 1400 965 @ 1600 37	6728 / Turbo and interco 157 / 213 178 / 242 866 @ 1400 984 @ 1600 27	165 / 224 185 / 251 @ 1800 rpm 950 @ 1400 1025 @ 1500 32
Kraftstofftank [I] Getriebe Typ Fahrgeschwindigkeit*	412 412 412 Stufenloses Getriebe 0 bis 40 (50) km/h		
Lenkung Typ Lenkeinschlag [°] Wendekreisradius [m]	Hydraulisch, Loadsensing-System 55 6,1		
Zapfwelle Drehzahlen [U/min] bei Motordrehzahl [U/min] Wellentyp Frontzapfwelle* [U/min]	1000 / 1000E 1893 / 1614 Umsteckbar, 1 3/8" mit 6 oder 21 Keilprofil 1000		
Hydraulik Max. Pumpenfördermenge Standard / Optional [l/min] Max. Arbeitsdruck [bar] Hubwerksregelung Max. Hubkraft [kg] Max. Anzahl Zusatzsteuergeräte Hydraulikgestänge Hubkraft Frontkraftheber [kg]	150 PFC / 170 PFC 215 EHR mit dynamischer Schwingungstilgung Ride Control 10460 5 KAT. III mit Schnellkuppler 3785		
Gewicht Min. Gewicht [kg] Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	7200 13000	7200 13000	7200 13000
Abmessungen ¹⁾ Max. Länge [mm] Max. Höhe [mm] Max. Breite [mm] Radstand [mm]	5773 3164 2682 2884	5773 3164 2682 2884	5773 3164 2682 2884
Standardbereifung ²⁾ Vorne Hinten	440/80R28 540/80R38	NOKIAN TRI 2 Radial 440/80R28 540/80R38	440/80R28 540/80R38
	6200 CVT K	6210 CVT K	6225 CVT K



MAX - der neue Premium-Service.

Wir sind immer für Sie da, rund um die Uhr, das ganze Jahr. Express-Lieferung: wann immer und wo immer Sie die Sendung brauchen. Sie werden während der Saison mit oberster Priorität behandelt, denn Ihre Ernte kann schließlich nicht warten. Wählen Sie die gebührenfreie Rufnummer 00800 7839 7000 und MAX nimmt sich Ihrer Sache an.

Mobilnetz könnten einige europäische Netzbetreiber Gebühren berechnen. Bitte erfragen Sie die Tarife zuvor bei Ihrem

Ihr STEYR Händler:

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und überzeugen Sie sich von der einwandfreien Funktionalität der Bedienelemente. Achten Sie auch auf die angebrachten Hinweisschilder und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. STEYR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen.

AKCELA: Schmiermitteln

TP01 / SM / 06.09 / Printed in Italy - Cod. n. 9S0007/D00- www.steyr-traktoren.com





^{*)} Je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen 1) Mit Standardbereifung 2) Andere Bereifungen auf Anfrage