

Metrac G5 X



Technische Daten - Grundausstattung:

Motor: 4-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor, Kubota V2403-M-T mit Turboaufladung, 43,3 kW (59 PS) bei 2700 U/min, Hubraum 2434 cm³, wassergekühlt.

Getriebe: Gruppen-Wendegetriebe mit 8 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgängen, Schalt- und Wendegetriebe synchronisiert, Gruppengetriebe mit Leichtschaltung; 2,3 - 27,3 km/h mit 31" Bereifung; 2,4 - 29,5 km/h mit 33" Bereifung
Option: Kriechgangausführung, 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge, 1,04 - 27,3 km/h mit 31" Bereifung; 1,12 - 29,5 km/h mit 33" Bereifung.

Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischen Zentralausrücker für Fahrtrieb, Lamellenkupplung für Zapfwellenantrieb (elektrohydr. schaltbar).

Achsen: Lenktriebachsen mit Endantrieben vorne u. hinten, Vorderachse pendelnd gelagert.

Achsantrieb: Allradantrieb, Vorderradantrieb zu- und abschaltbar.

Differenzialsperren: Vorwählbare, handbetätigte Differenzialsperren vorne und hinten, mit Leuchtanzeigen des Schaltzustandes am Armaturenbrett.

Lenkung: Hydrostatische Lenkung mit „Load-Sensing“, elektrohydr. Lenkungs-Umschaltung während der Fahrt, vorwählbar mit Schaltlogik für Allrad-, Front-, Heck- und stufenlos einstellbare Hundeganglenkung; autom. Synchronisierung der Radstellung.

Betriebsbremse: Hydr. Zweikreis-Vierrad-Servobremse.

Feststellbremse: Mechanische Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend.

Motorhydraulik: Hydraulikpumpe 29,7 l/min, 195 bar, Öltank 13 l, Serienausstattung Var. C4: je 1 Steuerventil für Front- und Heckhubwerk, 2 Steuerventile DWS mit Parallelleitungen front und heck, Umschaltnahm am Heck-Hubwerk, je eine Tankrücklaufleitung von front und heck, Betätigung mittels Multifunktionshebel, Option: Var. D4: 1 zusätzliches Steuerventil DWS mit Parallelleitungen front und heck, (max. 10 Steckkupplungen vorne und 8 hinten)

Fronthubwerk: Drehwinkelhubwerk mit elektro-hydraulischer Geräteentlastung, Schnellwechselsystem über Fangtaschen, Kat. 1, Senkdrossel, elektrische Außenbedienung, integrierter, hydraulischer Seitenverschub mit 400 mm Verstellbereich (+/- 200 mm), Hubkraft 1300 kg. Option: Schwingungsdämpfung

Heckhubwerk (Option): Heck-3-Punkt-Hubwerk mit beweglichen Unterlenkern, Kombikugeln Kat. 1 u. 2, doppelwirkende Zylinder (Hub / Druck) auf einfachwirkend umschaltbar, Senkdrossel, elektrische Außenbedienung, Hubkraft 1200 kg.
Option: Unterlenker mit Fanghaken Kat. 2, elektro-hydraulische Geräteentlastung (Kreuzschaltung), Schwingungsdämpfung, Ackerschiene.

Zapfwellen: Lastschaltbare Motorzapfwelle vorne 540 U/min, linksdrehend und hinten 540 und 750 U/min, rechtsdrehend; elektrohydraulisch schaltbar mit autom. Anlaufsteuerung, (Drehsinn: auf den Zapfwellenstummel blickend).

Fahrerstand: Schwingungsgedämpfter Fahrerschutzrahmen mit Dach, Panorama-Frontscheibe, Seitenscheibe rechts, getönte Verglasung, Komfortsitze in verschiedenen Ausführungen, Radiovorbereitung im Dach (für Radio, 2 Lautsprecher und Antenne). Innenrückspiegel, Flaschenhalter,

Option: geschlossene Komfortkabine mit Heizung, elektr. Kabinenbelüftung, Klimaanlage.

Armaturen: Drehzahlmesser mit integriertem Betriebsstundenzähler, Tankuhr, Fernthermometer, Zigarettenanzünder, Kontrollleuchten mit Symbolen für z.B. Differenzialsperren, Allradantrieb, Handbremse, Lenkungsarten. Option: Digitalanzeige für Fahrgeschwindigkeit.

Metrac G5 X

Fortsetzung Technische Daten:

Elektr. Anlage: Batterie 12 V, 90 Ah, Lichtmaschine 70 A, Beleuchtung komplett mit höhenverstellbaren Scheinwerfern,

Option: Zusatzbeleuchtung vorne am Dach, 1 Arbeitsscheinwerfer hinten, Rundumleuchte.

Kraftstofftank: Polyethylentank mit 63 l Inhalt.

Sitzausführungen: Längs- und höhenverstellbare Komfortsitze mit Beckenstützen und neigungseinstellbarer Rückenlehne in 3 Ausführungen: Komfortsitz mit Kunstlederbezug (Serie) oder Stoffbezug, luftgefederter Sitz mit Stoffbezug; Option: seitliche Schwenkeinrichtung, hohe Rückenlehne zu Komfortsitz, Stoffschonbezug, Sicherheitsgurt, Armlehnen.

Bereifungsvarianten:

Zusatzräder mit SV dazu:

31x15.50-15 Terrabereifung (Serie) 6.50-16 AS

31x15.50-15 Rasenbereifung 6.50-16 AS

31x15.50-15 AS-Bereifung 6.50-16 AS

33x15.50-15 Terrabereifung 7.50-16 AS

Option: Befestigungsteile für Zusatzräder an 2. Achse

Zusatzrüstungen: Hubwerksumschaltung Front/Heck, hydraulische Schwingungsdämpfung vorne und hinten, mechanische oder automatische Anhängerkupplungen (fix oder höhenverstellbar), Div. Ergänzungsteile zu Fahrerhaus, Radiovorbereitung im Dach (für Radio, 2 Lautsprecher und Antenne), Stereoradio mit CD oder MC, hydraulischer Oberlenker, Zusatzentlastung für Fronthubwerk, Kraftstofffilter heizbar, Rückfahrsummer, Auspuffendrohr nach hinten verlegt, Sonderlackierung, Schneeketten; Weitere Optionen auf Anfrage.

Arbeitsgeräte: Doppelmesser-Mähwerk, Scheibenmähwerk, Bandrechen, Frontschiebegaßel, Kippschaufel, Doppelmesser-Front- und/oder Seitenmähwerk, Frontlader, Schlegelmäher, Auslegeschlegelmäher, Sichelmäher (mit Seiten- oder Heckauswurf), Absaugcontainer mit und ohne Hochentleerung, Straßenkehrmaschine, Selbstlade-Walzenstreuer, Schneepflug, Schneefräse, Weitere Arbeitsgeräte auf Anfrage.

Gewichte:

Eigengewicht (in Serienausstattung): 1870 kg

Zul. Achslast vorne: 1800 kg

Zul. Achslast hinten: 1800 kg

Zul. Gesamtgewicht: 3000 kg

Wendekreisradius: 3,55 m (mit Allradlenkung)