

SCHERENBÜHNEN
SCISSOR LIFTS

TOP 16

Arbeitshöhe / Working height
13.00 - 17.00 m

Optional mit Niveaueausgleich /
Optional with levelling system



ARBEITSBÜHNEN



13.00 m / Typ PB	S131-16E	S131-16ES	S131-16EM	S131-16ESM
Einsatzbereich / operation area	in/+outdoor	in/+outdoor	Mega-Deck in/+outdoor	Mega-Deck in/+outdoor
Arbeitshöhe / Working height	13.00m	13.00m	13.00m	13.00m
Plattformhöhe / Platform height	11.00m	11.00m	11.00m	11.00m
Fahren in voller Höhe / Drive in full height	Ja/Yes	Ja/Yes	Ja/Yes	Ja/Yes
Plattformh. eingef. / Platform height stowed	1.54m	1.54m	1.62m	1.62m
Tragkraft / Platform capacity	700kg	700kg	500kg	500kg
Plattformmaße (LxB) / Platform size	3.08 x 1.58m	3.08 x 1.58m	4.10 x 1.58m	4.10 x 1.58m
Plattformmaße max./ max. platform size	4.08 x 1.58m	4.08 x 1.58m	6.20 x 1.58m	6.20 x 1.58m
Gesamtbreite / Overall width	1.60m	1.60m	1.60m	1.60m
Gesamtlänge / Overall length	3.18m	3.38m	4.14m	4.14m
Lenkeinschlag / Max. angle of turn	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Wenderadius / Turning radius outside	3.20m	3.35m	3.55m	3.55m
Gesamthöhe eingef. / height lowered	2.70m	2.70m	2.90m	2.90m
Transporthöhe / transport height	1.86m	1.86m	2.03m	2.03m
Gesamtgewicht / Gross weight	4.420kg	5.050kg	4.810kg	5.290kg
Motorleistung / Motor (E/D)	8kW 48V	8kW 48V	8kW 48V	8kW 48V
Batteriekapazität / Capacity (E)	200 / opt. 400 Ah5	200 / opt. 400 Ah5	200 / opt. 400 Ah5	200 / opt. 400 Ah5
Steigfähigkeit / Gradeability	25 %	25 %	25 %	25 %
Differentialsperre / Differential lock	Serie	Serie	Serie	Serie
Niveaueausgleich / Levelling System	-	autom.	-	autom.
Stützhub Gesamt max. / Levelling stroke	-	350 mm	-	350 mm
Höhenausgleich max. / Height compensation	-	200 mm	-	200 mm
Max. Stützlast / max. bearing load	-	17 KN	-	18 KN
15.00 - 17.00 m / Typ PB	S151-16E	S151-16ES	S171-16E	S171-16ES
Einsatzbereich / operation area	in/+outdoor	in/+outdoor	in/+outdoor	in/+outdoor
Arbeitshöhe / Working height	15.01m	15.01m	17.03m	17.03m
Plattformhöhe / Platform height	13.01m	13.01m	15.03m	15.03m
Fahren in voller Höhe / Drive in full height	Ja/Yes	Ja/Yes	Ja/Yes	Ja/Yes
Plattformh. eingef. / Platform height stowed	1.70m	1.70m	1.89m	1.89m
Tragkraft / Platform capacity	550kg	550kg	400kg	400kg
Plattformmaße (LxB) / Platform size	3.08 x 1.58m	3.08 x 1.58m	3.08 x 1.58m	3.08 x 1.58m
Plattformmaße max./ max. platform size	4.08 x 1.58m	4.08 x 1.58m	4.08 x 1.58m	4.08 x 1.58m
Gesamtbreite / Overall width	1.60m	1.60m	1.60m	1.60m
Gesamtlänge / Overall length	3.18m	3.38m	3.18m	3.38m
Lenkeinschlag / Max. angle of turn	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Wenderadius / Turning radius outside	3.20m	3.35m	3.20m	3.35m
Gesamthöhe eingef. / height lowered	2.90m	2.90m	3.06m	3.06m
Transporthöhe / transport height	2.06m	2.06m	2.21m	2.23m
Gesamtgewicht / Gross weight	4.940kg	5.530kg	5.120kg	5.590kg
Motorleistung / Motor (E/D)	8kW 48V	8kW 48V	8kW 48V	8kW 48V
Batteriekapazität / Capacity (E)	200 / opt. 400 Ah5	200 / opt. 400 Ah5	200 / opt. 400 Ah5	200 / opt. 400 Ah5
Steigfähigkeit / Gradeability	25 %	25 %	25 %	25 %
Differentialsperre / Differential lock	Serie	Serie	Serie	Serie
Niveaueausgleich / Levelling System	-	autom.	-	autom.
Stützhub Gesamt max. / Levelling stroke	-	350 mm	-	350 mm
Höhenausgleich max. / Height compensation	-	200 mm	-	200 mm
Max. Stützlast / max. bearing load	-	17 KN	-	17 KN