Martillo hidráulico
para Retro cargadora
para Guiadas con rodillo

Especificaciones	EU / US	RM 120	RM 130	RM 140	RM 145	RM 150
		Pesos ligeros	Pesos medios	Pesos pesados ligeros	Pesos pesados	
Peso de trabajo (con cabezal y puntero)	kg	1245	1535	1850	2230	2475
Peso (sin cabezal y puntero)	kg	950	1200	1450	1750	2075
Diámetro del puntero (en la zona del casquillo)	mm	119	130	140	144	150
Caudal de aceite (en presion operativa)	l/min	115 - 150	125 - 160	150 - 180	165 - 200	175 - 225
Presion operativa (en el martillo)	bar	120 - 138	120 - 138	130 - 150	130 - 158	135 - 158
Contrapresion del martillo (max.)	bar	8	7	8	7	8
Energia de impacto	J	2500	3200	4000	5000	5900
Energia de puntero	J	1860	2150	2600	3150	3550
Golpos por minuto	1/min	490 - 925	425 - 875	400 - 840	400 - 745	335 - 810
Peso excavadora aconsejado	t	15 - 24	17 - 28	20 - 32	22 - 37	25 - 42
Altitud (sin cabezal, con puntero)	mm	2140	2265	2490	2595	2600

© Euroram-Rockmaster B.V. ('Ram' photo © Chapman Outdoor Photography)