

Especificaciones			Fixed					Rotation		
	EU	US	RM 911R	RM 914R	RM 924R	RM 928R	RM 944R	RM 959R	RM 968R	RM 979R
Peso de trabajo (con cabezal)	kg		950	1820	2800	3710	5570	7070	8300	10400
Caudal de aceite máx. / abertura-cierre	l/min		180	200	250	300	350	400	450	500
Max. presión aceite / abertura-cierre	bar		300	350	350	350	350	350	350	400
Caudal de aceite máx. / rotación	l/min		20	20	30	30	40	40	40	50
Máx. presión operativa / rotación	bar		140	140	140	140	120	120	120	150
Abertura máx. mandíbulas	mm		320	500	560	660	720	770	890	980
Longitud total (sin cabezal)	mm		2030	2510	2850	3180	4000	4250	4600	4800
Fuerza máx. trituración	kN		2610	4050	6460	7870	9010	10220	12460	14600
Peso excavadora aconsejado (montaje en stick, en lugar de cazo)	t		9 - 14	18 - 25	28 - 39	38 - 48	49 - 65	66 - 84	75 - 95	96 - 115
Peso excavadora aconsejado (montaje en boom, en lugar de stick)	t		7 - 10	11 - 16	18 - 23	24 - 30	30 - 39	40 - 52	47 - 60	60 - 83

