


TECHNISCHE DATEN

ERDVERDICHTER

BC 473 EB-5





Maße in mm

	A	B	B2	B3	D	H	H4	K	L
BC 473 EB-5	3500	3600	3560	3335	1580	3820	1027	600	8990

Frchtangaben in m3

BC 473 EB-5	123,630
--------------------	---------

Technische Daten

BOMAG BC 473 EB-5

Gewichte

Max. Betriebsgewicht	kg	26.800
Betriebsgewicht CECE	kg	26.000
Achslast vorn CECE	kg	12.750
Achslast hinten CECE	kg	13.250

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	0- 4,5
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	0- 4,5
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	0- 12,0
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	0- 12,0
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	100
Max. Schubkraft	kN	281

Antrieb

Motorhersteller		Merc. Benz/MTU
Typ		OM 936 LA
Abgasstufe		Stage V / TIER4f
Abgasnachbehandlung		SCR+DOC+DPF
Kühlung		Flüssigkeit
Anzahl der Zylinder		6
Leistung ISO 9249	kW	210,0
Leistung SAE J 1349	hp	281,0
Drehzahl	min-1	2.200
Fahrtrieb		hydrost.
Betriebsspannung	V	24

Verdichtungsräder

Breite vorne	mm	1.125
Breite hinten	mm	1.125
Durchmesser außen (vorne)	mm	1.580
Durchmesser außen (hinten)	mm	1.580
Anzahl der Zähne/Messer vorn		60
Anzahl der Zähne/Messer hinten		60
Verdichtungsbreite pro Radseite	mm	1.238

Bremsen

Betriebsbremse		hydrost.
Feststellbremse		hydromech.

Lenkung

Art der Lenkung		Pendel-Knick
Lenkbetätigung		hydraulisch
Lenkwinkel +/-	grad	35
Pendelwinkel +/-	grad	15
Spurkreisradius innen	mm	3.762

Schubschild

Höhenverstellung über Planum	mm	1.200
Höhenverstellung unter Planum	mm	120

Füllmengen

Kraftstoff	l	375,0
Hydraulik-Öl	l	260,0
AdBlue®	l	40,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Standardausrüstung

Zusatzausrüstung

- CD-Radio
- Standheizung
- Rundumkennleuchte
- Feuerlöscher
- Sonderlackierung
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Elektrische Diebstahlsicherung mit
Zahlencode
- Schutzbelüftungsanlage (Vorrüstung)
- Werkzeug
- Schutzgitter für Kabine
- Climatronic
- Tachograph
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Winterpaket (115V)
- Winterpaket (230V)
- Schutzgitter, hinten

