



## **BS 50-2, BS 60-2, BS 70-2** **Compactador de 2 tempos**

### Compactadores a dois tempos: Existem apenas na Wacker Neuson

Os compactadores a dois tempos da Wacker Neuson são já há muito tempo a escala na construção civil. Foram desenvolvidos para produtividade, rendimento e durabilidade máximas. São acionados pelo motor WM 80 de produção própria da Wacker Neuson, devido aos catalisadores mantêm-se claramente abaixo dos valores limite da norma de gases de combustão. Desliga-se automaticamente após 10 minutos em funcionamento no vazio, poupando combustível e emissões.

- Accionamento fácil: Ventilação do carburador fiável e accionamento no vazio com choque automático
- Alta produtividade: Frequência de salto elevada, curso forte, intensidade de impacto elevada, avanço rápido
- Sistema de filtração de ar de três níveis com pré-filtro de ciclone: Elevada capacidade, durabilidade longa, acesso para manutenção fácil
- Modo de construção compacto, por isso é de fácil manuseamento, como por exemplo em valas
- Ciclo a dois tempos típico: Executa todas as funções em qualquer posição na diagonal

**BS 50-2, BS 60-2, BS 70-2**  
Compactador de 2 tempos

## Dados técnicos

	<b>BS 50-2</b>	<b>BS 60-2</b>	<b>BS 70-2</b>
<b>Dados de funcionamento</b>			
<b>Peso operacional</b> kg	58	66	74
<b>Tamanho da sapata (LxC) *</b> mm	250 x 330	280 x 330	280 x 330
<b>C x L x A</b> mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
<b>Número de percussão máx.</b> 1/min	700	700	650
<b>Curso na sapata</b> mm	64,3	80	65
<b>Velocidade de trabalho</b> m/min	9,5	9,8	8,9
<b>Potência de superfície</b> m <sup>2</sup> /h	142,5	164,6	149,5
<b>Dados do motor</b>			
<b>Tipo de motor</b>	motor a gasolina monocilíndrico a dois tempos refrigerado a ar	motor a gasolina monocilíndrico a dois tempos refrigerado a ar	motor a gasolina monocilíndrico a dois tempos refrigerado a ar
<b>Fabricante do motor</b>	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
<b>Motor</b>	WM 80	WM 80	WM 80
<b>Cilindrada</b> cm <sup>3</sup>	80	80	80
<b>Consumo de combustível</b> l/h	1	1,2	1,3
<b>à rotação</b> 1/min	4.400	4.400	4.400
<b>Conteúdo do reservatório</b> l	3	3	3
<b>Mistura de gasolina-óleo</b>	100:1	100:1	100:1

\*Aplicações do saltitão disponíveis em larguras variáveis.

**Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página.**

Reservado o direito a efectuar mudanças no interesse do desenvolvimento contínuo do produto. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, consulte o manual. A potência real pode variar com base nas condições específicas de funcionamento.

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento. Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.