



BS 65-V
2 cycle Rammer

冲击夯冲击率可变，拥有四个夯实等级

BS 65-V 融合了经典两冲程冲击夯的所有优点，同时增加了能够以四个不同等级夯实的功能。通过调节冲程高度至四个等级其中之一实现此功能。

- 等级 1: 适用于修补沥青或铺装互相连接的铺路石时的光面处理。
- 等级 2: 适用于压紧边缘的精确夯实与平滑化处理，同样适用于砂土。
- 等级 3: 适用于颗粒土与粘性土的最佳夯实，还适用于砾石、裂缝、渣料、贫混凝土及碎石
- 等级 4: 适用于粘性土壤及潮湿土壤的特殊紧密夯实

**BS 65-V**
2 cycle Rammer

技术参数

运行数据

工作重量	68 千克
冲击底板尺寸 (宽 x 长) *	280 x 330 毫米
长 x 宽 x 高	673 x 343 x 965 毫米
锤击次数 最大	700 1/分钟
行程	8 毫米
工作速度	9,5 米/分钟
面积功率	159,6 平方米/小时

发动机数据

发动机型号	空冷单缸两冲程汽油引擎
发动机制造商	威克诺森
发动机	WM 80
汽缸工作容积	80 立方厘米
燃料消耗	0,9 升/小时
按照转数	4.400 1/分钟
油箱容积	3 升
汽油机油混合	100:1

*提供多种宽度的冲击夯底板。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。

由于产品不断变化，我们保留更改的权利。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。实际初始功率随具体的工作条件发生变化。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。实际输出功率随具体的工作条件发生变化。如有更改或错误，恕不另行通知。对图片也保留相同权利。版权所有 © 2013 Wacker Neuson SE。