



## **BS 65-V** **Zweitaktstamper**

### Der Stampfer mit variabler Geschwindigkeit und vier Verdichtungsstufen

Der BS 65-V vereint in sich alle Vorteile des klassischen Zweitaktstampfers sowie die zusätzliche Fähigkeit, in vier verschiedenen Leistungsstufen zu verdichten. Hierzu sind vier Hubhöhen einstellbar:

- Stufe 1: Für glatte Abschlüsse bei Ausbesserungsarbeiten auf Asphalt oder für den Einbau von Verbundsteinpflaster
- Stufe 2: Für maßgenaue Verdichtung und Glättungsarbeiten bei Randverdichtungen. Gut geeignet auch für sandige Böden
- Stufe 3: Für optimale Verdichtungsleistung bei körnigen bis anbindigen Böden. Auch für Kies, Split, Schlacke, Magerbeton und Schotter
- Stufe 4: Für eine besonders gute Verdichtung bindiger, aber auch nasser Böden

**BS 65-V**  
**Zweitaktstamper**

## Technische Daten

### Betriebsdaten

Betriebsgewicht	68 kg
Stampfeinsatzgröße (BxL) *	280 x 330 mm
L x B x H	673 x 343 x 965 mm
Schlagzahl max.	700 1/min
Hub	8 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	9,5 m/min
Flächenleistung	159,6 m <sup>2</sup> /h

### Motordaten

Motortyp	luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor
Motorhersteller	Wacker Neuson
Motor	WM 80
Hubraum	80 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffverbrauch	0,9 l/h
bei Drehzahl	4.400 1/min
Tankinhalt	3 l
Benzin-Öl-Gemisch	100:1

\* Stampfeinsätze in verschiedenen Breiten lieferbar.

### Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.