



Cat[®] 313F L

Escavatore idraulico

2017

Il modello Cat[®] 313F L è la scelta ideale per i clienti che cercano versatilità, affidabilità, durata e massima efficienza.

Prestazioni

- Il motore C4.4 ACERT™, conforme alle normative sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV, è potente ed efficiente, e può funzionare con biodiesel fino a B20.
- Il comando avanzato gestisce automaticamente la pompa e il regime del motore per garantire la massima efficienza.
- Due modalità di potenza, alta ed eco, contribuiscono a gestire attivamente il consumo di combustibile.
- La funzione di arresto del motore al minimo consente di risparmiare combustibile, ridurre le emissioni e prolungare gli intervalli di manutenzione.

Versatilità

- La preparazione del sito e i lavori di finitura sono facili e veloci grazie all'ampia gamma di attrezzature CAT Work Tools.
- I lavori di posa di cavi e condutture sono rapidi e impeccabili con la benna e il compattatore Cat.
- Un attacco rapido consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
- Vedere l'intera linea di attrezzature per la macchina sul sito www.cat.com/attachments.

Comfort

- La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) è silenziosa e confortevole.
- Il controllo automatico della climatizzazione consente di mantenere costante la temperatura in cabina.
- La console a joystick e i braccioli sono regolabili.
- I sedili sono regolabili ed equipaggiati con sospensioni pneumatiche e un riscaldatore a richiesta in Europa, Australia, Nuova Zelanda e isole del Pacifico.
- Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 42 lingue.

Facilità di manutenzione

- Molti punti di servizio e manutenzione ordinaria sono accessibili a terra per ridurre il tempo dedicato ai controlli e alla manutenzione della macchina.
- Ampi sportelli di servizio per un facile accesso.
- Filtri raggruppati per ridurre i tempi di manutenzione.
- Il gruppo di raffreddamento è progettato per impedire l'intasamento e favorire l'espulsione dei detriti.

Tecnologia

- La tecnologia CAT Connect migliora l'efficienza in cantiere.
- Cat Grade Control è disponibile a richiesta per aiutare gli operatori a creare facilmente superfici piane e inclinate precise.
- Il sistema Product Link™/VisionLink[®] collega i proprietari alla macchina, fornendo informazioni sull'ubicazione, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.

Durata

- Il cuscinetto di rotazione grande è fissato con bulloni allungati per una maggiore resistenza nei lavori più intensivi.
- I bracci e gli avambracci Caterpillar con saldature robotizzate sono progettati per prolungare gli intervalli di manutenzione e sono accompagnati da una garanzia di tre anni, 10.000 ore.
- L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Sicurezza

- La leva di attivazione dell'impianto idraulico blocca tutte le funzioni idrauliche.
- Corrimano, piastre antiscivolo e bulloni a testa svasata riducono il rischio di scivolare e inciampare.
- Un interruttore di intercettazione del combustibile accessibile da terra arresta il motore in caso di emergenza.
- Telecamera retrovisiva e specchietti retrovisori di serie per migliorare la visibilità.
- La telecamera laterale è disponibile per il mercato europeo e migliora la visibilità sul lato braccio della macchina rendendo gli operatori più efficienti ed efficaci.



Escavatore idraulico Cat® 313F L

Motore

Modello motore	C4.4 ACERT	
Potenza lorda – SAE J1995	74 kW	101 hp
Potenza netta – SAE J1349	69 kW	93 hp
Alesaggio	105 mm	
Corsa	127 mm	
Cilindrata	4,4 L	

- L'impianto di climatizzazione di questa macchina contiene refrigerante R134a con gas fluorurato ad effetto serra (potenziale di riscaldamento globale = 1430). L'impianto contiene 1>0,9 kg di refrigerante con un contenuto di CO₂ equivalente a 1,287 tonnellate metriche.

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale)	256 L/min
Pressione massima – Attrezzatura	30.500 kPa
Pressione massima – Traslazione	35.000 kPa
Pressione massima – Rotazione	25.000 kPa
Sistema pilota – Flusso massimo	22 L/min
Sistema pilota – Pressione massima	4.120 kPa

Trasmissione

Massima velocità di marcia	5,4 km/h
Massimo sforzo di trazione alla barra	113 kN

Pesi della macchina

Peso operativo minimo	13.500 kg
Peso operativo massimo	15.000 kg

Rotazione

Velocità di rotazione	10,9 giri/min
Coppia di rotazione	30,9 kN-m

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile	250 L
Capacità del serbatoio DEF	19,6 L
Sistema di raffreddamento	11 L
Olio motore (con filtro)	13,5 L
Riduttore di rotazione	2,4 L
Riduttore finale (ciascuno)	3 L
Olio impianto idraulico (compreso serbatoio)	103 L
Olio per serbatoio idraulico	90,6 L

Prestazioni acustiche

ISO 6396 – Livello di pressione sonora sull'operatore	69 dB(A)
ISO 6395 – Livello di potenza sonora esterna	101 dB(A)

Dimensioni*

Braccio MONO – 4,65 m	
Avambraccio	R3.0 m
Altezza di spedizione	2.820 mm
Lunghezza di spedizione	7.670 mm
Raggio di rotazione posteriore	2.160 mm
Lunghezza al centro dei rulli	3.040 mm
Lunghezza cingoli	3.750 mm
Distanza libera da terra	440 mm
Carreggiata	1.990 mm
Larghezza di trasporto – pattini da 700 mm	2.690 mm
Altezza cabina	2.770 mm
Altezza cabina con protezione superiore	2.970 mm
Distanza del contrappeso da terra	890 mm

Gamme operative*

Braccio MONO – 4,65 m	
Avambraccio	R3.0 m
Profondità massima di scavo	6.040 mm
Sbraccio massimo a terra	8.230 mm
Altezza massima di taglio	8.720 mm
Altezza massima di carico	6.330 mm
Altezza minima di carico	1.530 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm	5.860 mm
Profondità massima di scavo parete verticale	5.250 mm

Forze della benna e dell'avambraccio*

Braccio MONO – 4,65 m	
Avambraccio	R3.0 m
Tipo di benna	Benna per impieghi generali
Forza di scavo della benna (SAE)	85 kN
Forza di scavo dell'avambraccio (SAE)	57 kN
Forza di scavo della benna (ISO)	95 kN
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO)	58 kN

*Con benna da 0,53 m³, 900 mm.

Per ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti Cat, sui servizi offerti dai dealer e sulle soluzioni industriali, visitare il sito Web www.cat.com

© 2017 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Consultare il dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

ALXQ1797-01
Sostituisce ALXQ1797
(AUZ/EU/NACD)

