

COBRA 65 DRI



OPTION



**DOBLE MIXED ROTOR™
PATENTADO DOTADO**
de 20 martillos con
puntas
+ 4 cuchillas.



**2 - CERRADURA INTEGRAL
INSONORIZANTE DRI**
De poliéster equipado
con espuma
insonorizante



TOLVA DE ALIMENTACION
- Pantalla translúcida
de seguridad.
- Mandos eléctricos sencillos
de utilizar y seguros.
- Toma de aire bajo cinta
alimentadora metálica: mejora
la ventilación en un 25%.



MOTOR PERKINS
Motor 65 CV PERKINS
diesel 4 cilindros dotado
de Silent blocs.



OPCIÓN CO2 REDUCTION.



**NUEVO SISTEMA VARIOSTRESS
RETROILUMINADO**
Regulación de los
parámetros
de No Stress en función
de la materia a triturar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ref	1425505
Motor	PERKINS/ 65 PK / 47,81 kw
Cilindrada motor cm ³	3300 / 4-cyl.
Carburante	Diesel
Cerramiento	Insonorizador DRI
Diámetro admisible	20 cm
Rendimiento	40 m ³ /h
Diámetro rotor	560 mm
Peso rotor	200 kg
Martillos	20
Cuchillas	4
Alimentador	1
Anchura del alimentador	500 mm
Diámetro del alimentador	395 mm
Peso admisible ejes en carretera	2 500 kg
Número de ejes	1
Dimensiones neumáticos	215 x 14
Depósito	50 L
Consumo	6 L/h
Chimenea orientable	180°
Altura salida chimenea	2 250 mm

Peso de la máquina	2 050 kg
Homologación remolque PTAC	2 100 kg
Dimensiones tolva (L x A)	1 600 x 1 680 mm
Altura carga tolva	700 mm
L x A x A	4 400 x 1 850 x 2 500
Nivel de potencia acústica garantizada	125 dBA

Opciones

Opción CO2 Reduction	1425204
Réf. punta	RHEV/0010 (20)
Réf. cuchilla	RHEV/0020 (4)
Ref. rueda de repuesto	1425920
Ref. enganche de argolla (2)	ECIPRE/0010
Ref. soporte	ECIMV/0325

Todos las trituradoras cumplen con la directiva 2006/42/CE.

Normas armonizadas utilizadas: EN 13525.



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506
NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND

SUMINISTROS ILAGA
C/ALI BEI 27
08010 BARCELONA ESPAÑA
Telf. 93 232 7411
Fax. 93 232 4031

www.ts-industrie.eu