

| | | | | |
|----------------------|------|---|------------------------|------------------------|
| Caractéristiques | 1.1 | Fabricant | Icem | Icem |
| | 1.2 | Type du modèle | CR 430 | CR 460 |
| | 1.3 | Mode de propulsion | électrique | électrique |
| | 1.4 | Conduite | assis | assis |
| | 1.7 | Force au crochet F (N) | 550 | 1600 |
| | 1.9 | Empattement y (mm) | 875 | 1010 |
| Poids | 2.1 | Poids propre avec batterie (voir ligne 6.5) kg | 840 | 1320 |
| | 2.3 | Charge sur essieu sans charge avant/arrière kg | 310/530 | 420/900 |
| Roues, Châssis | 3.1 | Roues | pneus/super-élastique | pneus/super-élastique |
| | 3.2 | Dimensions roues avant mm | Ø 405 | Ø 405 |
| | 3.3 | Dimensions roues arrière mm | Ø 405 | Ø 415 |
| | 3.5 | Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices) | 2/2x | 2/2x |
| | 3.6 | Voie, avant b ₁₀ (mm) | 843 | 853 |
| | 3.7 | Voie, arrière b ₁₁ (mm) | 832 | 832 |
| Caractérist. de base | 4.7 | Hauteur de la cabine h ₆ (mm) | 1985 | 2025 |
| | 4.8 | Hauteur du siège conducteur h ₇ (mm) | 930 | 1000 |
| | 4.12 | Hauteur du crochet d'attelage h ₁₀ (mm) | 405 | 405 |
| | 4.17 | Longueur du débord l ₅ (mm) | 310 ⁽¹⁾ | 339 ⁽¹⁾ |
| | 4.19 | Longueur hors tout l ₁ (mm) | 1340 ⁽²⁾ | 1510 ⁽²⁾ |
| | 4.21 | Largeur hors tout b ₁ (mm) | 1000 | 1000 |
| | 4.32 | Garde au sol, au milieu empattement m ₂ (mm) | 120 | 140 |
| | 4.35 | Rayon de giration Wa (mm) | 1600 | 1780 |
| Perform. | 4.36 | Rayon mineur de braquage b ₁₃ (mm) | 710 | 820 |
| | 5.1 | Vitesse de translation avec/sans charge km/h | 7.0/9.0 | 7.0/9.0 |
| | 5.5 | Effort au crochet avec/sans charge N | 550 ⁽³⁾ | 1600 ⁽³⁾ |
| | 5.8 | Rampe maxi avec/sans charge % | 5/15 | 5/15 |
| Mot. él. | 5.10 | Frein de service | électronic + hydraulic | électronic + hydraulic |
| | 6.1 | Moteur de traction, puissance S ₂ 60min kW | 3.5 | 7.5 |
| | 6.4 | Tension/capacité K ₅ batterie V/Ah | 24/480 | 48/480 |
| | 6.5 | Poids batterie kg | 370 | 740 |
| | 8.1 | Transmission | AC | AC |
| | 8.4 | Insonoris. selon EN 12 053 (valeur à l'oreille du cariste) dB (A) | 70 | 70 |

(1) Données se référant à la configuration standard.

(2) Longueur selon VDI: +accrochage.

(3) Force au crochet.

