



CRT 36 **Zitvlinder**

De beste keuze voor het gladstrijken van betonnen oppervlakken: CRT 36

Zitbetonvlinders uit de CRT-36-serie hebben een gladstrijkdoorsnede van 2 x 915 millimeter, een zeer hoge productiviteit en ze zijn bijzonder gebruiksvriendelijk. Het praktische, geïntegreerde wielstel kan vanaf de achterkant gemakkelijk door één persoon worden bediend. Aan de voorzijde bevinden zich geen storende bedieningselementen. Dit geeft de bediener meer bewegingsvrijheid bij het gebruik van de machine.

- Optimale manoeuvreerbaarheid door goed uitgebalanceerde verhouding tussen gewicht en vermogen
- Gevoelige en ergonomisch vormgegeven besturing met dubbele hendel
- Variabele koppeling: Voor een constant motorkoppel bij lage en hoge toerentallen van de rotor
- Goed zicht door standaard voor- en achterverlichting - vooral voor bouwwerkzaamheden 's nachts



Geïntegreerd wielstel

Eenvoudige en snelle vlinderwissel dankzij geïntegreerd wielstel.

**CRT 36**
Zitvlinder

Technische gegevens

	CRT 36-24A	CRT 36-25
Afmetingen		
L x B x H mm	2.032 x 1.041 x 1.372	2.032 x 1.041 x 1.372
Gewicht		
Bedrijfgewicht kg	392	395
Vleugel- en spaangegevens		
Spaandiameter mm	915	915
Aantal	8	8
Spaanbladen mm	355 x 152	355 x 152
Gecombineerde bladen mm	355 x 203	355 x 203
Gecombineerde bladen mm	355 x 254	355 x 254
Bereik invalshoek °	0 - 25	0 - 25
Toerental bereik 1/min	25 - 165	25 - 165
Motorgegevens		
Motor	Luchtgekoelde tweecilinder-viertakt-benzinemotor	Luchtgekoelde tweecilinder-viertakt-benzinemotor
Motorfabrikant	Honda	Wacker Neuson
Cilinderinhoud cm ³	670	720
Bedrijfsvermogen kW (PS)	18 (24)	18,5 (25)
Toerental 1/min	3.850	3.850
Type brandstof	Unleaded Gasoline	Unleaded Gasoline
Brandstofverbruik l/h	9	9
Tankinhoud l	24,6	24,6



Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.