

CultiTrail



**Wzmocniony półzawieszany agregat uprawowy
Szerokości robocze 5 and 6 m**



Wyposażenie standardowe

- Włóka wyrównująca, sterowane hydraulicznie
- 5 rzędów zakrzywionych zębów 45x10 mm
- 4 szt. kół 300/55-14.5
- Tylna brona
- Światła drogowe

Wyposażenie opcjonalne

- Wał stalowy 330 / 300 mm średnicy typu CROSSKILL
- 5 rzędów prostych zębów 45x10 mm (w miejsce zakrzywionych zębów)
- Belka wyrównująca przed wałem CROSSKILL

Cultitrail jest wzmocnionym agregatem uprawowym o dużej pojemności. Narzędzia stanowi hydraulicznie regulowana włóka do rozdrabniania brył i wstępnego wyrównania, następnie 5 rzędów zębów kultywatora z bardzo małą odległością między rzędami. Najmniejsza odległość pomiędzy zębami wynosi 400 mm dla zapewnienia dobrego przepływu i zminimalizowania ryzyka blokady resztek poźniwnych. Bez użycia narzędzi można regulować głębokość pracy, która jest kontrolowana przez ograniczenie skoku na 2 siłownikach centralnego podnoszenia.



Wałki o średnicy 330/300 mm typu CROSS-KILL zostały zamontowane z tyłu kultywatora, dzięki temu gleba jest skonsolidowana a głębokość robocza jest kontrolowana bardzo dokładnie.



Pomimo dużych szerokości roboczych **CultiTrail** ma tylko 2,5 m szerokości w pozycji transportowej. Składanie i rozkładanie jest wykonywane hydraulicznie z kabiny ciągnika, co sprawia, że jest to bardzo łatwe dla operatora.



Standardowo **CultiLift** jest dostarczany z 4 rzędami 45x10 mm zębami zakrzywionymi, które dają niepowtarzalny efekt uprawy. Alternatywnie dostarczane mogą być 4 rzędy prostych zębów 45x10 mm, które są mniej agresywne.

Specyfikacja techniczna:

Szerokość robocza	5.0 m	6.0 m
Zapotrzebowanie mocy	100 KM	125 KM
Ilość zębów	63 szt.	77 szt.
Ilość zębów włóki	18 szt.	22 szt.
Ilość zębów brony zagarniającej	42 szt.	50 szt.
Waga	2,300 kg	2,500 kg
Szerokość transportowa	2.5 m	2.5 m
Wysokość transportowa	2.9 m	3.4 m

DAL-BO – PROSTE I SOLIDNE