



Dorado - Dorado Classic

Una gama de tractores versátiles y compactos.

Nacidos para responder tanto las necesidades de trabajos de tiro como las labores de las explotaciones ganaderas, los SAME Dorado ofrecen una gran variedad de equipamientos, un excelente confort y soluciones de vanguardia para afrontar de la mejor forma posible cualquier tipo de trabajo: desde el más pequeño de la gama, ideal para realizar trabajos en explotaciones ganaderas incluso en los espacios más estrechos, al más potente, destinado a las tareas más difíciles donde se requiere un alto rendimiento de la toma de fuerza. Los nuevos Dorado, caracterizados por los innovadores motores de última generación FARMotion de 3 o 4 cilindros, están diseñados para afrontar las tareas más severas respetando plenamente el medio ambiente.

DORADO:

80 | 90 | 90.4 | 100.4

DORADO CLASSIC:

70 | 80 | 90 | 90.4



SAME

		80	90	90.4	100.4	70 Classic	80 Classic	90 Classic	90.4 Classic
MOTOR									
Emisiones		Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B
Modelo		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindros/cilindrada/válvulas	n.º/cm³/n.º	3/2887/2	3/2887/2	4/3849/2	4/3849/2	3/2887/2	3/2887/2	3/2887/2	4/3849/2
Common rail	bar	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Turbo intercooler		●	●	●	●	●	●	●	●
Potencia máxima (ECE R120) a 2000 rpm	kW/CV	55,4/75	65/88	65/88	75/102	48/65	55,4/75	65/88	65/88
Potencia nominal (ECE R-120) a 2200 rpm	kW/CV	55,4/75	61,6/84	61,6/84	71,1/97	48/65	55,4/75	61,6/84	61,6/84
Par máximo a 1600 rev/min	Nm	341	354	354	408	292	341	354	354
Incremento de par	%	40	32	32	32	41	40	32	32
Regulación electrónica del motor		●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de tratamiento de los gases de escape		DOC / EGRex	DOC / EGRex	DOC / EGRex	DOC / EGRex	DOC / EGRex	DOC / EGRex	DOC / EGRex	DOC / EGRex
Capacidad del depósito de gasoil	litros	100	100	100	100	75	75	75	75
INVERSOR									
Inversor mecánico		●	●	●	–	●	●	●	●
Inversor hidráulico bajo carga y sistema Stop&Go (en versión GS)		●	●	●	●	–	–	–	–
CAMBIO MANUAL									
Número de velocidades	n.º	–	–	–	–	10+10	10+10	10+10	10+10
Número velocidades con ultralenta y desmultiplicador mecánico en avance	n.º	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15
Overspeed (40 km/h Eco)		●	●	●	●	–	–	–	–
CAMBIO POWERSHIFT CON TRES MARCHAS BAJO CARGA									
Número de velocidades con ultralenta	n.º	45+45	45+45	45+45	45+45	–	–	–	–
Overspeed (40 km/h Eco)		●	●	●	●	–	–	–	–
TDF TRASERA									
Embrague en seco de control mecánico		–	–	–	–	●	●	●	●
Embrague de discos múltiples en baño de aceite de control electrohidráulico		●	●	●	●	–	–	–	–
TDF 540/540ECO		●	●	●	●	●	●	●	●
TDF 540/540ECO/1000		○	○	○	○	○	○	○	○
TDF sincronizada		○	○	○	○	○	○	○	○
TDF DELANTERA									
TDF 1000		○	○	○	○	–	–	–	–
PUENTE DELANTERO Y TRASERO									
Doble tracción y bloqueo de diferenciales de control mecánico		–	–	–	–	●	●	●	●
Doble tracción y bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico		●	●	●	●	–	–	–	–
Ángulo de giro	grados	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
FRENOS									
Frenado integral en las 4 ruedas		●	●	●	●	●	●	●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●	●	●	●	●	●	●
Válvula de freno hidráulico de remolque		○	○	○	○	○	○	○	○
DIRECCIÓN									
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●	●	●	●	●	●
ELEVADOR									
Elevador trasero mecánico		●	●	●	●	●	●	●	●
Elevador trasero electrónico		○	○	○	○	–	–	–	–
Capacidad de elevación trasera (estándar)	kg	3000	3000	3000	3000	2650	2650	2650	2650
Capacidad de elevación trasera (opcional)	kg	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Capacidad de elevación delantera (opcional)	kg	1750	1750	1750	1750	–	–	–	–
SISTEMA HIDRÁULICO									
Sistema hidráulico de centro abierto	l/min	54	54	54	54	42	42	42	42
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º	3	3	3	3	2/3	2/3	2/3	2/3
CABINA									
Aire acondicionado		○	○	○	○	○	○	○	○
Techo de alta visibilidad		○	○	○	○	–	–	–	–
Asiento de suspensión mecánica		●	●	●	●	●	●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS									
Neumáticos traseros de referencia		420/70R30	420/70R30	480/70R30	480/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30	480/70R30
Longitud máxima sin brazos	mm	3430	3430	3560	3560	3430	3430	3430	3560
Ancho (mín.-máx.)	mm	1940-2240	1940-2240	2005-2405	2005-2405	1940-2240	1940-2240	1940-2240	2005-2405
Batalla	mm	2100	2100	2230	2230	2100	2100	2100	2230
Ancho de vía delantero (mín./máx.)	mm	1460-1760	1460-1760	1450-1850	1450-1850	1460-1760	1460-1760	1460-1760	1450-1850
Ancho de vía trasero (mín.-máx.)	mm	1500-1800	1500-1800	1500-1900	1500-1900	1500-1800	1500-1800	1500-1800	1500-1900
Altura máx. hasta la cabina	mm	2460	2460	2485	2485	2460	2460	2460	2485
Peso con cabina	kg	3200	3200	3300	3300	3200	3200	3200	3300
Masa máxima admisible, MMA	kg	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200

- ESTÁNDAR
- OPCIONAL
- No disponible

Concesionario de zona

Obtenga más información en
same-tractors.com
o visite su concesionario.

SAME es una marca de  SDF

