



DPU - 40 kN

Planchas reversibles (300-800 kg)

Trabajo rápido y fiable

El DPU 4045 ofrece un alto nivel de productividad gracias a su excelente fuerza de compactación junto con un rápido desplazamiento hacia delante y hacia atrás. Está equipado con un motor diesel Yanmar convirtiéndolo en un todoterreno para todo tipo de obras, que cumple con todas las exigencias en cuanto al rendimiento del equipo. Aparte, ofrece unas propiedades excelentes con respecto a una larga vida útil y comodidad en el manejo. Sus campos de aplicación óptimos son la compactación de capas base y de drenaje en la construcción de carreteras, vías públicas y aparcamientos así como en el relleno de edificios. Gracias a una frecuencia de 69 Hz, el DPU 4045 es de aplicación universal e incluso compacta de forma fiable los pavimentos adoquinados semipesados.

- Concepto de manillar intuitivo: solo con mover la empuñadura hacia delante y hacia atrás el usuario puede cambiar la dirección de desplazamiento y regular la velocidad.
- Un sistema de operario presente impide que el usuario quede atrapado entre el equipo y un obstáculo durante el trabajo en marcha atrás.
- Amplias funciones para su comodidad: por ejemplo, desconexión por falta de aceite y alternador que no precisa mantenimiento.
- Un motor diesel Yanmar de grandes dimensiones ofrece un alto nivel de reserva de potencia y proporciona un alto grado de eficiencia y una larga vida útil.
- El DPU 4045 está equipado de serie con un arrancador eléctrico y uno reversible. Las placas adicionales permiten variar la anchura de trabajo.



El DPU 4045 puede arrancarse fácilmente con la llave de contacto.
Un fuerte indicador acústico le avisa antes de que la batería se vacíe por completo.

**DPU - 40 kN**
Planchas reversibles (300-800 kg)

Datos técnicos

DPU 4045Ye

Características operativas

Peso de servicio	356 kg
Fuerza centrífuga	40 kN
Tamaño de la placa base (A x L)	450 x 900 mm
Espesor de la placa base	12 mm
Altura (sin barra de mando)	725 mm
Ancho de trabajo (sin placa adicional)	460 mm
Ancho de trabajo (con placa adicional)	600 mm
Frecuencia	69 Hz
Avance máx. (según el tipo de suelo y el entorno)	24 m/min
Rendimiento superficial máx. (según el tipo de suelo y el entorno)	864 m ² /h

Datos del motor

Tipo de motor	Motor diesel monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire
Fabricante del motor	Yanmar
Motor	L70N
Cilindrada	320 cm ³
Potencia del motor máx. (DIN ISO 3046)	4,9 kW
a revoluciones	3.600 1/min
Rendimiento de servicio máx. (DIN ISO 3046)	4,3 kW
a revoluciones	3.000 1/min
Consumo de combustible	1,4 l/h
Capacidad del depósito (combustible)	3,3 l
Transmisión de fuerza	Desde el motor de accionamiento, el acoplamiento de fuerza centrífuga y las correas trapezoidales directamente al excitador
Tipo de combustible	Diesel



Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.

Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.