

CAMSO EMT 553R



RADLADER



KNICKGELENKTE
DUMPER



OPTIMIERTE LEISTUNG AUF DER STRAÙE UND IM GELÄNDE

Ein vielseitiger und langlebiger Radialreifen für gemischte Böden. Dank niedrigem Querschnittsverhältnis bietet er mehr Stabilität, besseres Lenkverhalten und höhere Traktion.

camso.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER




DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO EMT 553R



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES PROFILDESIGN

- Erhöht die Vielseitigkeit und Haltbarkeit auf gemischten und harten Böden

MITEINANDER VERBUNDENE PROFILBLÖCKE

- Sorgen für bessere Stabilität, Selbstreinigung und Bodenhaftung auf weichen Böden



ROBUSTE RADIALKARKASSE

- Maximiert den Fahrkomfort, Traktion und Haltbarkeit

NIEDRIG PROFILIERTE GRÖßE

- Maximiert die Aufstandsfläche und die Stabilität

REIFENGRÖßE	STERN-MARKIERUNG	ZULÄSSIGE FELGENGRÖßEN	REIFENMAßE					LASTINDEX	GESCHW.-KLASSE	TRA CODE	EINSATZ
			Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32 nd]	SLR [mm] [Zoll]	RC [mm] [Zoll]				
600/65R25	*	19.50/2.5; 17.00/2.0; 17.00/1.7	1410	605	36	623	4252	187	A2	L-3	LADER – BULLDOZER
			55.5	23.8	45	24.5	167.4				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	193	A2	L-3	LADER – BULLDOZER
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	180	B	E-3	DUMPER
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
750/65R25	*	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	209	A2	L-3	LADER – BULLDOZER
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	190	B	E-3	DUMPER
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				

REIFENGRÖßE	STERN-MARKIERUNG	LUFTDRUCK [bar] [PSI]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]					
			5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	50 km/h 31 mph	65 km/h 40 mph
600/65R25	*	4,75	11100	9750	8500	7800	6150	-
		69	24470	21495	18740	17195	13560	-
650/65R25	*	4,75	13100	11500	10000	9200	7250	-
		69	28880	25355	22045	20285	15985	-
650/65R25	**	4,25	-	-	8950	-	8000	7050
		62	-	-	19730	-	17635	15545
750/65R25	**	6,25	21100	18500	16100	14800	11700	-
		91	46520	40785	35495	32630	25795	-
750/65R25	**	4,25	-	-	11900	-	10600	9350
		62	-	-	26235	-	23370	20615

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL