

Technische Daten			FXJ125	FXJ175	FXJ275	FXJ375	FXJ475
Dienstgewicht, <sup>1)</sup> FXJ	kg		850	1015	1775	2525	3205
Höhe mit Einsteckwerkzeug,	mm		2005	2043	2468	2715	2892
Arbeitsdruck	min	MPa	16	16	16	16	16
	max		18	18	18	18	18
Ölbedarf	min	l/min	70	100	145	170	200
	max		120	160	220	260	300
Schlagzahl	min	bpm	400	450	350	300	250
	max		1000	900	620	550	450
Schlagenergie			2320	3610	5120	7310	9620
Einsteckwerkzeug Ø	mm		110	120	140	155	170
Nutzlänge Einsteckwerkzeug	mm		640	620	680	715	720
Gewicht Einsteckwerkzeug	kg		69	81	143	167	229
Schlauch innen Ø HD, ND	mm		19	19	25	25	32
Soundpower	dB		125	118	121	121	121
Schalleistungspegel, garantiert	dB		129	120	122	123	124
Trägergerät	ton		9 - 16	12 - 21	18 - 30	25 - 42	33 - 55

<sup>1)</sup> Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Anbauplatte mittlerer Größe. (Nach den CE-Richtlinien). FXJ Silent Version = Schall- und Vibrationsdämpfung

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbehalten.

# ÜBERSICHT