

Serie GLPE carretilla eléctrica recogepedidos horizontal

Datos técnicos según VDI 2198

Edición: 04/2012

Características	1.1	Fabricante (abreviación)	Icem
	1.2	Nomenclatura del fabricante (modelo)	GLPE 13/167
	1.3	Motor	eléctrico
	1.4	Manipulación	acompañante
	1.5	Capacidad de carga/carga Q (t)	1.3
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm)	600
	1.8	Distancia a la carga x (mm)	620
	1.9	Distancia entre ejes y (mm)	1792
	Pesos	2.1	Peso propio incl. batería (mirar punto 6.5) kg
2.2		Peso de eje con carga delante/detrás kg	845/1655
2.3		Peso de eje sin carga delante/detrás kg	830/370
Ruedas, Chasis	3.1	Bandajes	PU
	3.2	Dimensiones rueda, delante mm	Ø 250
	3.3	Dimensiones rueda, detrás mm	Ø 85
	3.4	Ruedas adicionales (medidas) mm	Ø 125
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)	1x+2/4
	3.6	Ancho de vía, delante b ₁₀ (mm)	692
	3.7	Ancho de vía, detrás b ₁₁ (mm)	405
Medidas básicas	4.2	Altura de mástil replegado h ₁ (mm)	2100
	4.4	Elevación h ₃ (mm)	1580
	4.5	Altura de mástil extendido h ₄ (mm)	2100
	4.8	Altura de plataforma h ₇ (mm)	135
	4.9	Altura de barra timón en posic. de marcha min/máx h ₁₄ (mm)	1130/1530
	4.15	Altura bajada h ₁₃ (mm)	90
	4.19	Longitud total l ₁ (mm)	2584
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas l ₂ (mm)	1434
	4.21	Ancho total b ₁ (mm)	870
	4.22	Medidas de horquillas s/e/l (mm)	70/185/1150
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas b ₅ (mm)	570
4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes M ₂ (mm)	35	
4.34	Ancho de pasillo con palet de 800x1200 (b _{12xl₆}) Ast (mm)	2855 ⁽¹⁾	
4.35	Radio de giro Wa (mm)	2075	
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga km/h	7.5/8.0
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga m/s	0.11/0.17
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga m/s	0.37/0.24
	5.8	Capacidad máxima de rampa con/sin carga %	5/10
	5.10	Freno de servicio	eléctrico
Motor el.	6.1	Motor de tracción, potencia con S ₂ 60min kW	2
	6.2	Motor de elevación, potencia con S ₃ 10% kW	2.5
	6.4	Tensión de la batería, capacidad nominal K ₅ V/Ah	24/320
	6.5	Peso de la batería kg	280
	8.1	Tipo de mando de tracción	AC
	8.4	Nivel sonoro al oído del conductor según EN 12 053 dB (A)	70

(1) diagonal según VDI: + 125 mm

Serie GLPE carretilla eléctrica recogepedidos horizontal

Datos técnicos según VDI 2198

Edición: 04/2012

