



GM 10 M

AUTOTRACTÉ



EMBRAYAGE
À tension de courroie.



CUTTING DISCS INDUSTRIE™
Équipé de 2 couteaux
(accès aisé).



TRÉMIE
Repliable
pour le transport.



2 ROULEAUX AMENEURS
DE 194 MM DE LARGEUR



SYSTÈME NO STRESS
Régule la vitesse
d'introduction
des déchets.



VITESSE DES ROULEAUX
AMENEURS RÉGLABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Kohler Command / Pro CH 440	Réservoir	7,5 L
Puissance	10,5 KW / 14 CV	Cheminée orientable	270°
Embrayage	Basculement moteur	Hauteur sortie cheminée	1 850 mm
Cylindrée moteur	426 cm ³	Tourelle orientable	-
Carburant	1 Cyl. / Essence	Poids de la machine / PTAC	515 kg
Carters	-	Dimension trémie (P x L)	740 x 1 510 mm
Diamètre admissible	10 cm	Hauteur chargement trémie	780 mm
Diamètre volant	450 mm	L x l x H	2,4 x 0,8 x 2 m
Poids volant	49 kg		
Couteaux	2		
Ameneurs	2	OPTIONS	
Largeur rouleaux ameneurs	200 mm	Tourelle orientable	-
Diamètre rouleau ameneur	140 mm	Remorque double essieu	-
Nombre essieux	2	Cale roue	-
Dimensions pneus	400x8 6PR / 16x6.50-8 6PRTL / AS Profil		

Directives machines : 2006 / 42 / CE

Normes harmonisées utilisées : EN 13525



SAELEN by TS INDUSTRIE
3 rue Jules Verne
L'Orée du Golf - BP17
59790 RONCHIN

Tél : +33 (0)3 20 43 24 80
Fax : +33 (0)3 20 34 12 73
contact-industrie@saelen.fr

www.saelen.fr