

Datos técnicos

# HC 140i



**Compactadores Serie HC**  
Compactador con tambor liso

**H254**

## ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Alto rendimiento de compactación
- > Amplio puesto de conducción con el concepto de manejo Easy Drive
- > Hammtronic para un gran confort, seguridad y reducción de emisiones
- > Posibilidades de configuración personalizadas y una amplia gama de opciones
- > Digital ready

**DATOS TÉCNICOS HC 140i (H254)**

**Pesos**

Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	14195
Peso en estado de funcionamiento con ROPS	kg	14075
Peso en vacío sin cabina, sin ROPS	kg	13220
Peso en estado de funcionamiento máx.	kg	17070
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	8585/5610
Carga máxima por eje, delantera/trasera	kg	11070/6000
Carga lineal estática, delante	kg/cm	40,12
Clasif. franc. M1/LxAO(-2)/clase		55,8/VM4
Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg	2805

**Dimensiones de la máquina**

Longitud total	mm	6117
Altura total con cabina	mm	3054
Altura total con ROPS	mm	3054
Altura total con techo de protección, plástico	mm	3054
Altura de carga, mín.	mm	3054
Distancia entre ejes	mm	3266
Anchura total con cabina	mm	2474
Anchura máxima de trabajo	mm	2140
Distancia del suelo, centro	mm	461
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	477/477
Radio de giro de dirección, interior	mm	4131
Inclinación del terraplén, delante/detrás	°	34,2/23,7

**Dimensiones de los cilindros**

Anchura del cilindro, delante	mm	2140
Diámetro del cilindro, delante	mm	1504
Grosor del cilindro, delante	mm	30
Tipo de cilindro, delante		liso

**Dimensiones de los neumáticos**

Dimensión de los neumáticos, detrás		AW 23.1-26 12 PR
Anchura sobre neumático, detrás	mm	2122
Cantidad de neumáticos, detrás		2

**Motor diésel**

Fabricante		JOHN DEERE
Tipo		JDPS 4045PSS
Cilindros, cantidad		4
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		119,6/162,6/2000
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		119,6/160,4/2000
Norma sobre gases de escape		EU Stage V / EPA Tier 4

**Motor diésel**

Tratamiento posterior de los gases de escape		DOC-DPF-SCR
--	--	-------------

**Mecanismo de traslación**

Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 12,1
Regulación, con progresión continua		Hammtronic
Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	51/57

**Vibración**

Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	30/36
Amplitud, delante, I/II	mm	2,05/1,1
Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	290/220

**Dirección**

Ángulo de suspensión pendular +/-	°	max. 12
Dirección, tipo		Dirección pivotante

**Capacidad del depósito/volumen de relleno**

Depósito de combustible, capacidad	L	280
Depósito DEF/AdBlue, contenido	L	32

**Nivel acústico**

Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva	db(A)	106
Potencia acústica Lw(A), medida	db(A)	104

**EQUIPAMIENTO**

2 enchufes de 12 V | 2 espejos retrovisores y de trabajo de gran tamaño | Articulación de 3 puntos | Tablero de instrumentos con pantallas, pilotos de control y tecla de funciones | Concepto de funcionamiento Easy Drive | Modo ECO | Fijación previa de la velocidad | Protección de manguera en vehículo delantero | Plataforma del operador acoplado con oscilación | Sistema automático de vibración

**EQUIPAMIENTO ESPECIAL**

Cabina ROPS con calefacción y aire acondicionado, con aprobación FOPS (nivel I) | Calefacción auxiliar | Tacógrafo | Interfaz de Bluetooth para Smart Doc | | Segmentos de pata de cabra | Plancha vibratoria | Función de paro automático | Alarma de marcha atrás | JDLink | Faro de trabajo | Iluminación Coming Home | Desconector de batería