

Technische gegevens

HC 160i P



Verdichtingsmachines Serie HC
Verdichtingsmachine met stampvoetwals

H254

HIGHLIGHTS

- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HC 160i P (H254)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	16280
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	16160
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	15305
Bedrijfsgewicht max.	kg	17620
Aslast, vóór/achter	kg	10735/5545
Asbelasting max., voor/achter	kg	11650/5970
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	50,16
Franse classificatie, waarde/klasse		71,13/VPM5
Wiellast per band, achter	kg	2772,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	6315
Totale hoogte met cabine	mm	3054
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Totale hoogte met beschermdak, kunststof	mm	3054
Transporthoogte, min.	mm	3054
Wielbasis	mm	3266
Totale breedte met cabine	mm	2474
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemvrijheid, midden	mm	461
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	477/477
Draairadius, binnen	mm	4131
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	33,7/23,7

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1677
Roldikte, vóór	mm	30
Roltype, vóór		Schapenpoot
Schapenpoten, hoogte	mm	100
Schapenpoten, aantal		140

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		TR 23.1-26 12 PR
Breedte over banden, achter	mm	2154
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PSS
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		119,6/162,6/2000
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		119,6/160,4/2000
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Uitlaatgasbehandeling		DOC-DPF-SCR

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,9
Regeling, traploos		Hammtronic
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	55/61

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	28/31
Amplitude, vóór, I/II	mm	2,15/1,35
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	330/260

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	max. 12
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	280
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2) | 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Automatisch vibratiesysteem

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en airconditioning, FOPS-gekeurd (niveau I) | Hulpverhittingseenheid | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | | Montagetripplaat | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | JDLink | Verlichting werkomgeving | Coming Home-verlichting | Accuschakelaar