

Technische gegevens

# HC 70i P



**Verdichtingsmachines Serie HC CompactLine**

Verdichtingsmachine met stampvoetwals

H287

## HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Hoog klimvermogen
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

## TECHNISCHE GEGEVENS HC 70i P (H287)

## Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	6855
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	6620
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	6305
Bedrijfsgewicht max.	kg	7360
Aslast, vóór/achter	kg	4035/2820
Franse classificatie, waarde/klasse		32,1/VPM2
Wielast per band, achter	kg	1410

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4439
Totale hoogte met cabine	mm	2883
Totale hoogte met ROPS	mm	2878
Transporthoogte, min.	mm	2883
Wielbasis	mm	2336
Totale breedte met cabine	mm	2016
Maximale werkbreedte	mm	1680
Bodemvrijheid, midden	mm	322
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	355/355
Draairadius, binnen	mm	3310
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	38/40

## Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	1680
Roldiameter, vóór	mm	1360
Roldikte, vóór	mm	15
Roltype, vóór		Schapenpoot
Schapenpoten, hoogte	mm	80
Schapenpoten, aantal		84

## Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		TR 14.9-24 8 PR
Breedte over banden, achter	mm	1667
Aantal banden, achter		2

## Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5B
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		55,4/75,3/2200
Vermogen SAE J1995, kW / PK / omw/min		55,4/74,3/2200
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Uitlaatgasbehandeling		DOC-DPF

## Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,5
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	55/60

## Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

## Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	104
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	

## UITRUSTING

12 V stopcontacten (2) | 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Opbergruimte achter bestuurdersstoel | Opbergvak onder bestuurdersstoel | Opbergvakken | Tractieregelsysteem | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Bevestiging voor koelbox | ECO-modus | Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel | Bekerhouder | Ruime hellingshoek vooraan en achteraan | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Centrale onderhoudspunten aan één kant van de machine | Stalen afstrijker, voor schapenpotrol |

## SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en airconditioning, FOPS-gekeurd (niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Demonteerbare grondschiuf | Snelheidsmeter | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Automatisch vibratiesysteem | Verlichting werkomgeving | Accuschakelaar | Boordgereedschap