

Technische Daten HM 14-800 KML kranbeschickt

HM 14-800 KML	
Einzugshöhe:	800 mm
Einzugsbreite:	1215 mm
Transporthöhe:	3950 mm
Transportbreite:	2700 - 2980 mm
Arbeitshöhe:	1620 mm
Arbeitsbreite:	4300 mm
Auswurfhöhe	5080 mm
Gesamtlänge:	7500 mm
Gewicht:	17500kg
Schwungmasse:	1000 kg
Einzug:	Kettenband 900mm lang Einzugstisch 1500mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800mm
Einzugsklappe:	hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze, optional mit Einzugskettenband
Sieb:	Standardlochung 45/60 mm m. Querstegen
Hacktrommel Ø:	495 mm mit Schnellwechselklingen
Antrieb:	schnelldrehender Direktantrieb über Verbrennungsmotor
Antriebsdrehzahl:	1300 - 1600 U/min
Antriebsleistung:	295kW / 400PS
Wurfrad Ø:	1370 mm, 150 mm dick
Auswurf:	hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar hydraulische Auswurfklappenverstellung Verschleißblech der Auswurfklappen aufgepanzert Verschleißbleche im Auswurfurm, Auswurfklappen und Wurfkasten
Steuerung:	automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar, Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen
Fahrwerk:	Tandem Fahrwerk zwei Achsen mit Bremsanlage mit Membranbremszylinder Stützfuß, Kotflügel und Beleuchtung Anhängenhöhe 500 mm

* Technische Änderungen vorbehalten