

Dane techniczne

# HX 90i VT-S



## Walce tandemowe Seria HX

Walec tandemowy z bębniem wibracyjnym i zestawem kół

H299

### NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Dobra jakość zagęszczania dzięki optymalnemu ustawieniu parametrów zagęszczania
- > Inteligentny system zraszania
- > Obsługa Easy Drive
- > Innowacyjna koncepcja kabiny zapewniająca optymalną widoczność i wysoki komfort
- > Digital ready

## DANE TECHNICZNE HX 90i VT-S (H299)

## Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	9010
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	7910
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	11740
Nacisk na oś, przód/tył	kg	4960/4050
Maks. obciążenie osi, przód/tył	kg	
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	29,5
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Nacisk na oponę, tył	kg	1012,5

## Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	4448
Wysokość całk. z kabiną	mm	2965
Wysokość załadunku, min.	mm	2170
Rozstaw osi	mm	3250
Szerokość całk. z kabiną	mm	1860
Maks. szerokość robocza	mm	3050
Prześwit, środek	mm	300
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	655/655
Promień skrętu, wewn.	mm	3000

## Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	1680
Średnica bębna, przód	mm	1200
Grubość bębna, przód	mm	17
Rodzaj bębna, przód		gładkie/dzielone
Przesunięcie śladu, lewo/prawo	mm	1370

## Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		11.00-20
Szerokość łączna opon, tył	mm	1680
Liczba opon, tył		4

## Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		74,4/101,2/2200
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		74,4/99,7/2200
Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
Wtórna obróbka spalin		DOC-DPF-SCR

## Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0-11,0
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	40/45

## Wibracje

Amplituda, przód, I/II	mm	0,61/0,40
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	84/78

## Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	4
Układ kierowniczy, rodzaj		obie osie, analogiczny

## Układ zraszania

Zraszanie wodą, rodzaj		ciśnieniowe
------------------------	--	-------------

## Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	160
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	20
Zbiornik wody, objętość	L	810
Zbiornik dodatków, objętość	L	30

## Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	dB(A)	
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	dB(A)	

## WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 2 pompy wody | Zgarniacz składany | Obsługa Easy Drive | Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych | Tankowanie pod ciśnieniem od dołu | Tryb ECO | Amortyzowane siedzenie operatora z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa | Uchwyt na napoje | Hammtronic – elektroniczne zarządzanie maszyną | Okno w podłodze kabiny z przodu i z tyłu | Sterownik fotela przesuwany na boki i obrotowy | System zraszający z listwą natryskową z przodu i z tyłu | Filtrowanie wody (3-krotne) | Zbiornik wody z przodu i z tyłu, napełniany z obu stron | Centralny spust wody | System kamer | Reflektory robocze

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Ogrzewanie i klimatyzacja | Monitorowanie blokady pasa | Tachograf | HCQ Navigator | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Pokrywa deski rozdzielczej | Osłony termiczne | Miernik zagęszczenia HCQ | Automat zatrzymujący silnik | Akustyczny sygnalizator cofania | Oświetlenie krawędzi bębna | Oświetlenie bębna | Oświetlenie Coming Home | Dodatkowe lusterko