

DOOSAN

2-7 m³/min | Pojízdné vzduchové kompresory




2-7 m³/min | Pojízdné vzduchové kompresory



Model	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/53	7/73 - 10/53
Kompresor						
Výkon – m ³ /min. (krychlových stop za min.)	2.0 (70)	2.5 (88)	3.0 (105)	4.0 (141)	5.0 (177)	7(247) - 5.3(187)
Jmenovitý pracovní tlak – bar (psi)	6.9 (100)	6.9 (100)	6.9(100)	6.9 (100)	6.9 (100)	6.9 (100) 10.3 (150)
Motor						
Značka	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Cummins
Model	3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4TNV84T-BMDP	QSF 2.8
Počet válců	3	3	3	4	4	4
Otáčky při plném zatížení – ot./min.	3000	2800	2800	2800	2600	2400* - 1900**
Výkon - kW (KS)	17.5 (23.5)	21.2 (28.5)	26.0 (34.8)	34.8 (47.0)	36 (49)	56 (74)
Elektrické napájení – volty	12	12	12	12	12	12
Chlazení	Vodou	Vodou	Vodou	Vodou	Vodou	Vodou
Objem palivové nádrže – litrů	26	50	50	40	60	122.5
Výstup vzduchu	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"	1 x 1 1/4", 3 x 3/4"
Emisní třída:	stupeň IIIA	stupeň IIIA	stupeň IIIA	stupeň IIIA	stupeň IIIA	stupeň IIIB
Hlučnost						
FVnější hladina hluku dle nařízení 2000/14/EC (2006) - L _{WA}	97	98	98	98	98	98
Pneumatiky						
Rozměr pneumatik	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185R14C
Počet kol	2	2	2	2	2	2
Rozměry (s podvozkem)						
Délka (pevná výška) – mm	2611	2923	2923	3052	3389	3550
Délka min. /max. (nastavitelná výška) – mm	2695 / 2905	3213 / 3369	3213 / 3369	3322 / 3577	3520 / 3770	3848 / 4048
Šířka – mm	1272	1390	1390	1390	1432	1700
Výška – mm	1130	1235	1235	1369	1301	1445
Hmotnost (přepravní - bez náplní) pevná/nastavitelná oj – kg	430	610 / 625	630 / 645	717 / 742	830 / 860	1272 / 1315
Hmotnost (provozní) pevná/nastavitelná – kg	445	650 / 665	670 / 685	750 / 775	875 / 907	1359 / 1402
Max. hmotnost (viz typový štítek) – kg	750	750	750	900	1100	1600
Rozměry bez podvozku (na přepravních saních)						
Délka – mm	1443	1764	1764	1785	1990	2450
Šířka – mm	940	940	940	940	940	1200
Výška – mm	930	1145	1145	1204	1230	1445
Hmotnost (přepravní - bez náplní) – kg	385	630	550	590	705	1172
Hmotnost (provozní) – kg	400	570	590	623	755	1259
Nebrzděný podvozek – odečíst (kg) pevná/nastavitelná oj	25	35 / 30	35 / 30	NA	Není použitelný	Není použitelný
Doplňkový generátor – připočíst (kg)	Není použitelný	53	53	53	53	Není použitelný

* pro 6.9bar - ** pro 10.3bar

www.doosanportablepower.eu



Portable Power

