



Husqvarna LG 504



SZEROKOŚĆ
PŁYTY



WAGA



SILA
ODŚRODKOWA

WARIANT PRODUKTU

REVERSIBLE PLATE LG 504 Hatz | 850 mm | EL

Nr art.: 967 85 55-11

LG 504 to wydajna i niezawodna rewersyjna zagęszczarka płytowa, która służy do skutecznego zagęszczania gleby ziarnistej o średniej i dużej głębokości. Stanowi ona wydajną alternatywę/uzupełnienie dla walców w przypadku zagęszczania w ciasnych przestrzeniach. Maszyna jest wyposażona w silnik wysokoprężny Hatz 1D81Z z rozruchem elektrycznym z ergonomiczną, ułatwiającą serwisowanie konstrukcją. Wskaźnik zagęszczenia jest opcją.

**WSZYSTKIE
DANE
TECHNICZNE**
LG 504

**LG 504 HATZ |
550 MM | CI |
EL**
967 85 55-04

**LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
CI | EL**
967 85 55-05

**LG 504 HATZ |
550 MM | EL**
967 85 55-06

SILNIK

Model silnika	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled
Moc wyjściowa (dane producenta silnika)	9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW
Rodzaj paliwa	Diesel	Diesel	Diesel
Rozrusznik	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Emisja spalin (CO2 EU V)	975 g/kWh	975 g/kWh	975 g/kWh
Źródło zasilania	Olej napędowy	Olej napędowy	Olej napędowy

SPECYFIKACJE

Siła odśrodkowa	65 N	65 N	65 N
-----------------	------	------	------

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE LG 504	LG 504 HATZ 550 MM CI EL 967 85 55-04	LG 504 HATZ 700 MM (550+2X75) CI EL 967 85 55-05	LG 504 HATZ 550 MM EL 967 85 55-06
Prędkość jazdy	32 m/min	32 m/min	32 m/min
Compaction indicator	Tak	Tak	Brak
WYMIARY			
Szerokość płyty	550 mm	700 mm	550 mm
Szerokość produktu	550 mm	700 mm	550 mm
Waga	470 kg	499 kg	470 kg
DŹWIĘK I HAŁAS			
Gwarantowana moc akustyczna	109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)

LG 504 HATZ 700 MM (550+2X75) EL 967 85 55-07	LG 504 HATZ 550 MM MAN 967 85 55-08	LG 504 HATZ 850 MM EL 967 85 55-11	LG 504 HATZ 850 MM (550+2X150) CI EL 967 85 55-12
4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled
9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Elektryczny	Ręczny	Elektryczny	Elektryczny
975 g/kWh	975 g/kWh	975 g/kWh	975 g/kWh
Olej napędowy	Olej napędowy	Olej napędowy	Olej napędowy
65 N	65 N	65 N	65 N
32 m/min	32 m/min	32 m/min	32 m/min
Brak	Brak	Brak	Tak
700 mm	550 mm	850 mm	850 mm
700 mm	550 mm	850 mm	850 mm
499 kg	470 kg	513 kg	513 kg
109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)