

LIFTMAX LM 81



Шины LIFTMAX LM 81 разработаны специально для вилочных погрузчиков, используемых для погрузочно-разгрузочных работ и в промышленных целях. Эти радиальные шины с цельным металлокордом и с многослойным металлокордным брекером обеспечивают низкое сопротивление качению, пониженную вибрацию и повышенную устойчивость, а также увеличенное сопротивление проколам. Специальная резиновая смесь протектора обеспечивает исключительную устойчивость к порезам и разрывам наряду с отличной износостойкостью при эксплуатации на любом типе поверхности.

ТЕХНИКА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ/ЛОГИСТИКА

PLUS



**МЕТАЛЛОКОРДНЫЙ
КАРКАС**



КОМФОРТ



УСТОЙЧИВОСТЬ



**УСТОЙЧИВОСТЬ К
ПОРЕЗАМ И
РАЗРЫВАМ**



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПРОДУКТ: LIFTMAX LM 81



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: INTERNATIONAL STANDARD (MM)

Size	LI/SS	RIM REC	SW	OD	Type	TKPH
6.00 R 9	121 A5	4.00 E	160	540	TL	
6.50 R 10	128 A5	5.00 F ; 5.50 F	178	590	TL	
7.00 R 12	136 A5	5.00 S	195	675	TL	
250/75 R 12	152 A5	8.0	260	680	TL	
7.00 R 15	143 A5	5.50	199	745	TL	
7.50 R 15	146 A5	6.00	212	778	TL	
8.25 R 15	153 A5	6.5	234	836	TL	
225/75 R 15	149 A5	7.00	226	712	TL	
10.00 R 20	166 A5	7.50	275	1066	TL	
11.00 R 20	170 A5	8.00	288	1092	TL	
12.00 R 20	176 A5	8.50	314	1134	TL	
12.00 R 24	178 A5	8.50	310	1235	TT	
14.00 R 24	193 A5	10.00W	388	1415	TL	0