

## #Caratteristiche tecniche, Trattore M6121

Modello	M6121	
<b>Motore</b>	KUBOTA V6108-CR-TIEF4	
Numero cilindri/valvole/sovralimentazione	4 /4v/turbo intercooler	
Potenza nominale con sovrapotenza (97/68/EC)	hp (kW)	135 (95)
Potenza massima con sovrapotenza	hp (kW)	150 (110)
Cilindrata	cm³	6124
Regime nominale	rpm	2100
Coppia massima	N.m	607
Regime di coppia massima	rpm	1500
Alternatore	Amp	150 Amp (In opzione 200 Amp)
Serbatoio carburante/AdBlue®	Lt	330/38
<b>Trasmissione</b>	Powershift K POWER Plus/Modalità automatica strada o campo	
Tipo/Modalità automatica	Powershift 30Av – 15 Rm	
Numero di marce Av/Rm	40/50	
Velocità massima	Km/h	2,87
Velocità minima a 2000 giri	Km/h	6
Numero di marce in Powershift	5	
Numero di gamme	Elettro idraulica con automodulazione	
Inversore	idraulica multidisco	
Frizione principale	Pompa a cilindrata variabile tipo e CCLS	
<b>Idraulica</b>	110	
Tio	L/min	
Capacità	attacco rapido CAT 3	
Tipo di sollevamento posteriore	Elettronico con sforzo controllato sui bracci inferiori	
Tipo di sollevamento	Cat III	
Categoria	7 500 – In opzione: 9400	
Capacità di sollevamento posteriore	kg	3900
Capacità di sollevamento anteriore	kg	Meccanico
Tipo di distributori idraulici	3	
Numero di distributori idraulici in standard	540/540E/1000/1000E	
Presi di forza	Anteriore	1000
	Posteriore	
<b>Pneumatici</b>	In base ai modelli e agli allestimenti: 380/85R28 - 420/70R28 - 420/85R28 - 480/70R28 - 540/65R28	
Anteriori	In base ai modelli e agli allestimenti: 460/85R38 - 520/70R38 - 520/85R38 - 580/70R38 - 650/65R38	
Posteriori		
<b>Dimensioni e pesi</b>		
Lunghezza massima	mm	4770
Altezza massima	mm	3030
Larghezza fuori tutto	mm	2500
Passo	mm	2720
Peso medio in spedizione	kg	6900

## #Caricatore frontale LK2100H

Modello	LK2100H	
Capacità di sollevamento	kg	2190
Altezza di sollevamento	mm	4000
Forza di strappo alle rotule	N.m	24000
Tipo di attacco	Hydraulic PCH®	
Nome & Tipo	FLEXPILOT® Mono-leva con controllo idraulico a bassa pressione	
Telaio porta attrezzi	Scelta attacco Euro/MX/Euro & MX	
Blocco automatico degli attrezzi con sistema MASTER ATTACH®	•	
Aggancio e sgancio automatico con sistema FAST-LOCK®	o	
Aggancio e sgancio automatico degli attrezzi SPEED-LINK 2® con 3° & 4° funzione idraulica	o	
3a funzione idraulica	•	
4a funzione idraulica	o	
Sospensione del caricatore	•	
Collegamento Trattore/Caricatore	Attacco rapido con sistema FIT-LOCK®	
Attacco rapido tubi idraulici Mach system	•	
Attacco rapido degli attrezzi	•	
Attacco rapido degli attrezzi con idraulica	o	
Autolivellamento con ritorno automatico della benna a 0	o	
Sistema auto-livellante automatico AUTO LEVEL® system tools	o	
Sincronizzazione movimenti benna trattentore	•	

• Di serie/ o: In opzione

## Kubota Europe SAS – Filiale Italiana

SP Nuova Rivoltana 2/a - 20090 SEGRATE (MI) T. 02-51650377

www.kubota-eu.com

È stato fatto ogni sforzo per assicurare che i contenuti di questa pubblicazione fossero accurati e aggiornati al momento della stampa. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma e con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione di Kubota. In qualità di produttore, Kubota si riserva il diritto di modificare e aggiornare, se necessario, senza preavviso qualsiasi specifica tecnica o informazione relativa alle prestazioni dei prodotti.



**Kubota**

For Earth, For Life

**Kubota**

**M**

**KUBOTA  
SERIE M6001**

M6121 & LK2100H



# M6121 & LK2100H: La coppia polivalente per il vostro lavoro quotidiano

L'associazione del nuovo M6121 con il caricatore LK2100H è la combinazione ideale trattore/caricatore per l'allevamento e l'agricoltura mista.



### Un caricatore totalmente dedicato: LK2100H

Il nuovo caricatore LK2100H con parallelogramma idraulico è parte integrante del trattore. Infatti, l'M6121 beneficia di un montaggio in fabbrica per l'adattamento del caricatore. Il circuito idraulico a centro chiuso con una capacità di 110 l/minuto, garantisce al nuovo caricatore il flusso ottimale per essere efficiente in tutte le circostanze indipendentemente dai giri motore. Con le sue capacità, il suo design e la vasta gamma di opzioni disponibili, LK2100H si adatta perfettamente a tutte le esigenze.

### Accessori adatti per tutti i tipi di lavoro

La versatilità della combinazione trattore/caricatore implica necessariamente l'utilizzo di una vasta gamma di accessori. Ecco perché con l'M6121 e il suo caricatore, offriamo più di quindici accessori diversi, incluse benne, forche e pinze per balle. Questa offerta permette di scegliere e utilizzare l'attrezzo che si adatta perfettamente al lavoro da svolgere, con la massima efficienza.

### M6121 la versatilità nel suo gene

Il fratello minore della serie M7002, il nuovo M6121 è il trattore versatile per eccellenza. Sviluppato principalmente per un utilizzo nell'allevamento e nell'agricoltura mista, è equipaggiato con motore KUBOTA da 6,1 litri di capacità che sviluppa una potenza nominale di 115 cavalli. Diventerà il tuo trattore tutto fare. Ideale per la movimentazione con il suo caricatore frontale dedicato e circuito idraulico da 110 l/minuto, l'M6121 è anche confortevole nei campi grazie alle sue dimensioni e alla capacità di sollevamento. Per aumentare ulteriormente la versatilità, sono disponibili anche sollevatore e presa di forza anteriore (a seconda della configurazione).

### Visibilità ottimale e lavoro in tutta sicurezza

Il tetto in vetro con apertura offre il massimo comfort a lavoro. Questo consente una perfetta visibilità sul caricatore in posizione alta; ideale per lavori di stoccaggio che richiedono la massima precisione. I dieci fari di lavoro sulla cabina, inclusi quattro a LED garantiscono un'illuminazione ottimale durante il lavoro notturno. Per garantire un elevato livello di sicurezza, la cabina è certificata FOPS e soddisfa tutti gli standard di sicurezza progettati per proteggere l'operatore in caso di caduta di un oggetto.



### Una capacità di sollevamento impressionante

Il robusto sollevatore posteriore con una capacità di 7.500 kg, aumenta ulteriormente la versatilità del nuovo M6121. Questa notevole capacità di sollevamento può essere anche aumentata a 9.400 kg (in opzione) per permettere l'utilizzo di attrezzature portate tra le più esigenti del mercato.

### Idraulica ad alte prestazioni

L'M6121 è equipaggiato di serie con tre distributori ausiliari alimentati da un circuito idraulico a centro chiuso con prestazioni elevate, eroga 110 l/min. Questa capacità consente di utilizzare il trattore in modo efficiente con il caricatore ma anche in campo con diverse attrezzature.



### Joystick ergonomico e preciso

Il controllo del joystick, flessibile, intuitivo e perfettamente integrato con il posto di guida, permette di gestire il caricatore LK2100H con precisione. Il posizionamento ideale e l'ergonomia del joystick garantiscono all'operatore un comfort di lavoro ottimale durante l'intera giornata. Questo joystick include tutti i comandi del caricatore e consente anche di controllare il sollevatore anteriore quando il caricatore è sganciato.