

DATOS TÉCNICOS: Mach 4



Modelo	Mach 4
Bastidor	Integral oscilante ACTIO™ • Articulado • Cuatro cadenas de tracción integral • Reversible RGS™
Motor tipo	Diesel de inyección directa con contrapesos contra-rotantes
Normativa Emisiones	Fase 3A
N. cilindros	4 - 16 Valvules • Turbo
Cilindrada cc.	3319
Potencia kW/CV (97/68/CE)	64/87
Rev. motor max.	2500
Par max (Nm/rpm)	286,7/1850
Refrigeración	Agua
Capacidad depósito (Litros)	50
	Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 + 16 con inversor sincronizado
Transmisión	Homologación por carretera hasta 30 Km/h
Toma de fuerza	Trasera independiente 540/540E rpm con conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada con todas las velocidades del cambio
Eje	Perfil 1"3/8 con 6 estrías y con inserción facilitada
Embrague transmisión	Con mando hidráulico
Desconexión tracción	Delantero con mando electro-hidráulico
Elevador hidráulico	Con enganche tres puntos con enganches rápidos ajustables y barras regulables
Presión de trabajo (bar)	160
Capacidad (Kg)	2400
Dirección	Hidráulica con 2 pistones
Frenos	De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite con mando hidráulico De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión
Plataforma	Suspendida sobre "Silent-block"
Peso en orden de marcha:	
Con arco (Kg)	3050
Con cabina (Kg)	3200

Dotación de serie

- Torreta de conducción central reversible • Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando electro-hidráulico • Equipo hidráulico con dos bombas hidráulicas separadas • Volante inclinable • Brazos de elevación ajustables en largo con enganche rápido y movimiento lateral • Asiento con muelles y ajustable • Cinturón de seguridad • Arco de seguridad trasero abatible • Equipo hidráulico auxiliar trasero con tres palancas • Enganche de remolque trasero ajustable en altura • Enganche de remolque delantero • Tablero de instrumentos multifuncional digital Km/h y TdF • Batería • Desconector de batería • Toma de corriente • Interruptor de seguridad sobre el inversor y la TdF • Predisposición para contrapeso trasero • Estabilizadores para cadenas traseras

Opcional

- Cabina StarLight con aire acondicionado montada sobre Silent Block; posibilidad de montar filtro de carbono activo • Joystick Proporcional "JPM" para el control del equipo hidráulico con 11 enchufes rápidos • 6 tomas hidráulicas replicadas en el anterior con caudal continuo con regulador de caudal • Tirante vertical hidráulico con mando electrohidráulico • Elevador delantero • Toma de fuerza delantera a 1000 rpm con mando electro-hidráulico • Soporte con 6 contrapesos delanteros completo • Asiento neumático • Bullbar delantero • Parrilla de faros delanteros • CLEAN FIX™: un ventilador de flujo inverso que garantiza la limpieza constante del radiador y la parrilla delantera del capó • ESC (Electronic Speed Control): control electrónico y automático de la velocidad de avance y de giro de motor • Asiento Grammer • Contrapeso trasero • Estabilizadores para cadenas traseras y delanteras • Homologación por carretera hasta 40 Km/h

**REVERSIBLE
ARTICULATED
QUADTRACK**



DIMENSIONES

