

CARATTERISTICHE FEATURES		CARRELLO COMMISSIONATORE		MK-1	
1	Modelli / Model				
2	Portata / Capacity	Q Carico di sollevamento / Lifting capacity	(- daN) kg	600	
3	Baricentro / Load centre	C Distanza / To fork face	mm	400	
4	Alimentazione / Feed	Elettrico (batteria) / Electric (battery)		si / yes	
5	Guida / Steering	Timone / Handle (-) - Volantino / Steering wheel (-)		[..]	
DIMENSIONI DIMENSIONS	6	h ₁ Alzata libera standard / Standard free lift	mm	---	
	7	Sollevamento / Lifting	h ₂ Sollevamento / Lift height	mm	1575
	8		h ₃ Alzata libera totale (a richiesta) / Full free lift (on request)	mm	---
	9	Spessore forche / Forks thickness	s	mm	55
	10	Brandeggio / Tilting	Avanti / Forward α - Indietro / Backward β	°	---
	11	Ingombri / Overall dimensions	L ₂ Lunghezza compreso spalle forche / Length to face of forks	mm	1410
	12		B Larghezza / Width	mm	900
	13		h ₁ Altezza montante chiuso / Height mast closed	mm	2320
	14		h ₂ Altezza montante sfilato / Height mast extended	mm	3810
	15	Raggio di curvatura / Turning radius	W _a	mm	1305
16	Corridoio stivaggio / Aisle width	Asta con / with pallet 800 x 1200	mm	2410	
PRESTAZIONI PERFORMANCE	17	Stabilità / Stability	Secondo 89/240/CEE	si	
	18	Velocità / Speeds	Traslazione con/consenza carico / Travelling with/without load	km/h	7/7,5
			Elevazione con/consenza carico / Lifting with/without load	m/sec	0,09/0,1
			Discesa con/consenza carico / Lowering with/without load	m/sec	0,12/0,10
	19	Forza di trazione / Traction capacity	Con/consenza carico / With/without load	daN	---
20	Pendenza / Gradability	Con/consenza carico / With/without load	%	---	
PESI WEIGHT	21	Peso / Weight	Carrello senza batteria / Truck without battery	(- daN) kg	1300
	22	Reazione sugli assi / Axle load	Con carico davanti/dietro / With load front/rear	daN	---
RUOTE E TELAI WHEELS AND FRAME	23	Ruote / Wheels	Quantità (x motrice) davanti/dietro / Number (x drive) front/rear		x/2
	24		Dimensioni / Dimensions anteriori / front	mm	260
	25		Dimensioni / Dimensions posteriori / rear	mm	200
	26	Interasse / Wheel base	y	mm	985
	27	Scartamento / Wheel track	Davanti/dietro / Front/rear	mm	-/780
	28	Luci / Clearance	Con carico / With load Carrozzeria / Body	mm	60
29	Con carico / With load Raze / Outriggers		mm	60	
EQUIPAGGIAMENTI EQUIPMENTS	30	Freni / Brakes	Elettromagnetico / Electromagnetic		si / yes
	31	Batteria / Battery	Tipo tubetti corazzata / Type protected tubes		si / yes
	32		Volts/Ah (con scarica in 5 ore) / 5 hr. discharge)	VIAh	24/315
	33		Peso / Weight	kg	300
	34	Motori elettrici / Electric motors	Potenza trazione / Traction power	W	2000
	35		Potenza sollevamento / Lift power	W	2000
	36	Accelerazione / Speed change	Elettronico / Electronic		si / yes
37	Trasmissione / Transmission	Con ingranaggi bagno olio / With oil-bath gears		si / yes	

