

# PRODUCTSPECIFICATIES VOOR P332 PRIMAIRE VERGRUIZER

<b>Cyclustijd - open</b>	1.6 s
<b>Cyclustijd - sluiten</b>	1 s
<b>Samendrukkracht - primair kantmes</b>	2740 kN
<b>Samendrukkracht - mespunten</b>	126 Sh Ton
<b>Samendrukkracht - tandpunten</b>	89 Sh Ton
<b>Circuit van kaak - Max. Oliedruk</b>	5076 psi
<b>Circuit van kaak - Max. Oliestroom</b>	150 l/min
<b>Draaicircuit - Max. Oliedruk</b>	2031 psi
<b>Draaicircuit - Max. Oliestroom</b>	40 l/min
<b>Diepte van de kaken</b>	26 in
<b>Kantmeslengte</b>	5.9 in
<b>Kaakopening - maximaal</b>	1085 mm
<b>Kaakbreedte - vast</b>	24.4 in
<b>Kaakbreedte - beweegbaar</b>	13.2 in
<b>Lengte</b>	83.7 in

**Hoogte** 60 in

**Breedte** 31.1 in

**Gewicht - behuizing, kaak en beugel** 4586 lb

**Graafmachine, minimaal** 18 t

**Graafmachine, maximaal** 39 t