



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



270° ADJUSTABLE CHIMNEY



HYDRAULIC CLUTCH



ELECTRIC CONTROL



VARIOSTRESS


EINFACHE BESCHICKUNG UND SICHERHEIT FÜR EINEN AUßERGEWÖHNLICHEN BEDIENKOMFORT

1




1- BREITER UND LEICHT ZUGÄNLICHER EINFÜLLTRICHTER
mit transparentem Schutzvorhang

2



2- PATENTIERTER MIXED ROTOR
mit 10 Hämmer mit auswechselbaren Köpfen und 2 Schneidmessern

3



3- KUPPLUNG: TURBO SICHERHEITSKUPPLUNG
Thermische Sicherheit 145°
Thermische Sicherheit 180°

4



4- HYDRAULISCHER ÖLMENGENTEILER

TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	GSPREMIUM22P	Anzahl Achsen Straßenachse	1/1300 kg
Motor	B&S VANGUARD 23 PS/16,18 kW	zulässiges Gewicht	
Hubraum	627 2-Zyl.	Reifenabmessungen	155/70R13
Kraftstoffbehälter	Benzin	Behälter	30 L
Kupplung	Hydraulische Kupplung	Verbrauch	4,5 L/U
Verkleidung	ABS Schutzgehäuse	Verstellbarer Auswurfkamin	270°
Zulässiger Durchmesser	13 cm	Höhe Ausgang Auswurfkamin	2060 mm
Leistung	13 m ³ /h	Maschinengewicht	7458 kg
Rotordurchmesser	560 mm	Abmessungen Trichter (BxT)	1400 x 1390 mm
Rotorgewicht	83 kg	Beladungshöhe Trichter	670 mm
Anzahl der Hämmer	10	Abmessungen Maschine L x B x H	3770 x 1600 x 2140 mm
Anzahl der Messer	2		
Breite Einzugswalze	250 mm		
Zuführband	Nein		
Durchmesser Einzugswalze	340 mm		