

Le pro pour «belle besogne»!

TUCHEL-SWEEP

PROFI



La balayeuse
speed pour BTP,
chariots-élévateurs,
unimogs
et tracteurs




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

• multi-talent robuste pour bâtiment et l'industrie
 • avec compensateur de niveau 3-D
 • fort moteur hydraulique

Votre spécialiste pour tous travaux!

Les balayeuses **PROFI** sont conçues pour les travaux intenses. La robustesse de leur conception les rend aptes au nettoyage des routes, des places publiques, des cours, des grands halls et des chantiers, y compris en conditions très difficiles. Leur polyvalence permet une plage d'utilisation allant du simple balayage au ramassage de boues, sans démontage du bac de récupération. Un compensateur de niveau 3-D, incl. mécanisme flottant du balai, permet de compenser les irrégularités de terrain en régulant automatiquement la pression au sol. Equipement de base: châssis robuste, moteur hydraulique de haute valeur incl. guide, ajustage du balai par levier de verrouillage, balai équipé de disques de brossage Beeline d'un diamètre de 600 mm, à la forme d'un rayon, compensateur de niveau incl. système guide roulage et roues de soutien et de guidage « usage intense ».

Systèmes d'attelage:

- Attelage rapide pour chargeurs sur roues / élévateurs; fixation sur fourche incluant un compensateur de niveau 3-D
- Attelage pour véhicules de collectivités (ex. Unimog DIN 76060, taille 3 et 5) incl. cylindre de levage
- Attelage à 3-points ou attelage de triangle KAT I/II incl. système de roulage 3-D

Options:

- Bac de ramassage des déchets grand volume incl. lame racleuse en vulkollan, clapet anti-retour dans le bac (env. +30% de capacité), vidage hydraulique et 3ème roue de soutien et de guidage pour un guide régulier au sol
- Moteur hydraulique intérieur avec protection, incl. régulateur de flux > 90 litre (3/4")
- Orientation latérale hydraulique (nécessité 1 fonction double-effet)
- Entraînement cardan via arbre cardan
- Roues renforcées ø 250 x 80 mm pour des travaux intenses
- Système de pulvérisateur anti-poussière avec réservoir de 100 / 200 litres et protection de pompe contre le fonctionnement à sec
- Brosse latérale réglable avec entraînement hydraulique (balayage d'angles de rues), éventuellement avec système de pulvérisateur
- Equipement de signalisation (code de la route)

Données techniques	180	200	230	260	290
Largeur de travail (en position linéale et inclinée) cm	180/169	200/188	230/216	260/244	290/273
Brosse ø mm	600	600	600	600	600
Largeur hors tout cm	218/207	238/227	263/252	288/277	322/309
Volume hydr. (en 160 bar) l	30	40	40	50	50
Poids* kg	454	477	495	516	548
Volume de remplissage l	270	300	335	370	420

* Moteur hydraulique extérieur / intérieur ** Balayage simple avec dents de transpalette

Données indicatives et non contractuelles



Moteur interne incl. régulateur de flux d'huile



Système de pulvérisateur anti-poussière / fonction balayage simple standard



Avec brosse à neige pour des interventions hivernales



Adaptable universellement – avec entraînement hydraulique ou mécanique