

*Zetor*

# PROXIMA

SÍLA  
ODOLNOST  
EFEKTIVITA

Traktor je Zetor. Od roku 1946.



## PROXIMA PROVEDENÍ AGRO

MODEL	Jednotky	70	80	90	100
<b>MOTOR</b>					
Typ Stage III A		Zetor 7205	Zetor 1105	Zetor 1205	Zetor 1005
Typ Stage III B				Zetor 1206	Zetor 1006
Homologovaný výkon 2000/25	kW/HP	48/65	57/77	65/88	71/96
Jmenovité otáčky	1/min.	2200			
Počet válců		4			8
Počet ventilů		8		16	
Plnění		turbodmychadlo			
Vrtání/zdvih	mm	105/120			
Obsah válců	cm <sup>3</sup>	4 156			
Točivý moment max./převýšení	Nm/%	271/31	317/30	371/32	401/31 429/39
<b>SPOJKA</b>					
Typ		dvoulamelová, suchá, hydraulicky ovládaná			
Rozměr	mm	310			
Lamela		kovokeramika			
<b>PŘEVODOVKA</b>					
Typ		mechanická			
Řazení		plně synchronizované			
Počet převodových stupňů		standard 12/12			
Provedení na přání		10+2 nebo s plavými rychlostmi 20+4			
Rychlost	km/hod.	2WD provedení s kabinou – 30 4WD provedení s kabinou – 40 (na přání 30)			
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>					
Typ		závislý/nezávislý			
Otáčky zadního VH	1/min.	540/1000 s výměnnými koncovkami, 540/540E			
Otáčky předního VH	1/min.	1000			
<b>HYDRAULIKA</b>					
Typ		mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou			
Tříbodový závěs		kategorie II			
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	standard 42			
Pracovní tlak	MPa	19			
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min.	50			
Vnější vývody		standard 4+1, na přání 2+1, 6+1 s odkapy			
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs			

MODEL	Jednotky	70	80	90	100
<b>KABINA</b>					
Klimatizace		manuální (na přání)		manuální	
Sedadlo		Grammer Maximo Standard			
Sedadlo spolujezdce		standard			
Kouřová skla		standard			
Volant		sklopný a výsuvný			
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>					
Řízení		hydrostatické			
Brzdy provozní/parkovací		mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané			
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové vzduchotlaké			
Odkapové rychlospojky		standard			
<b>ROZMĚRY</b>					
Hmotnost 4WD	kg	4 151		4 271	4 131
Délka 2WD/4WD	mm	3873/3788			
Šířka přes zadní blatníky	mm	1910			
Výška k ústí výfuku 2WD/4WD	mm	2 723	2 748		
Rozvor 2WD/4WD	mm	2321/2308			
Přední kola 2WD/4WD		9,00-16/ 11,2R24		9,00-16/12,4 R 24	
Zadní kola		16,9 R 30		16,9 R 34	



## DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- alternativní kombinace předních a zadních kol pneu
- alternativní přední a zadní závaží
- alternativní sedadla řidiče
- pevný volant
- uhlíkové filtry
- autorádio
- výstražný maják
- přední tříbodový závěs
- alternativní závěsy – modulární systém CBM
- přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
- palivová nádrž 150 l
- hydraulické brzdy přívěsu
- vyhřívané zadní sklo a zrcátka



Univerzální, spolehlivé traktory střední výkonové kategorie.



### MOTOR

Tovární motory ZETOR navržené bez elektroniky a dodatečných přísad do paliva dominují oproti konkurenci jednoduchým servisem a vysokou spolehlivostí. Disponují velkým převýšením točivého momentu (přes 35%), což snižuje nutnost podřazování. Výkon motoru zůstává konstantní v širokém pásmu otáček.

### PŘEVODOVKA

Traktory jsou vybaveny plně synchronizovanou nebo částečně synchronizovanou převodovkou 10+2. Pro zvýšení univerzálnosti nabízejí traktory Proxima více variant převodovky na přání – reverzační 12+12 – plazivé rychlosti 20+4. U PTO je na výběr mezi provedením 540/1000 nebo 540/540E.

### HYDRAULIKA A PTO

Modely Proxima využívají hydrauliku s mechanickou regulací. Vyznačují se nejen vysokou zdvihací silou, ale i plynulou regulací spouštění včetně funkce hydraulického zámku při transportu nářadí. Na přání lze modely Proxima vybavit i předním PTO a třibodovým závěsem se zvedací silou 2300 kg.

### KABINA

Komfortní s ohledem na praktičnost využití. Dostatek prostoru, digitální palubní deska a ergonomicky řešené ovládací prvky usnadňují obsluhu traktoru práci. Modely Proxima jsou nabízeny i ve variantě kabrio – bez kabiny.

70

80

90

100

[www.zetor.com](http://www.zetor.com)

[zetor@zetor.com](mailto:zetor@zetor.com)

DEALER