

# Q 90 | 100 | 110



- **MAXIMALE ZUGKRAFT UND OPTIMALE BODENHAFTUNG DANK TIEF LIEGENDEM SCHWERPUNKT**
  - **AUSFÜHRUNGEN MIT ÄUSSERST TIEF LIEGENDER „LOW-PROFILE“-KABINE ZU 174 CM**
  - **FAHRKOMFORT: PLATTFORM AUF SILENTBLÖCKEN MIT VARIABLER VISKOSITÄT**
  - **VIELSEITIGER ALS EIN TRAKTOR MIT GLEICH GROSSEN RÄDERN, LEISTUNGSSTÄRKER ALS EIN RAUPENFAHRZEUG, OPTIMAL BEI DER STRASSENFAHRT**
- PERFEKTER GEWICHTSAUSGLEICH**



## Eine Klasse für sich

Die Baureihe Q ist eine Traktorklasse für sich, die auf dem Markt ihresgleichen sucht. Die aggressive, abfallende Karosserie, der reduzierte Lenkeinschlagwinkel, die vier fast gleich großen Antriebsräder und der leistungsstarke Motor machen aus dem Modell Q den idealen Traktor für den Obst- und Weinbau mit reduzierter Höhe und wenig Platz zum Manövrieren und im Allgemeinen auf hügeligem und abschüssigem Gelände. Der kompakte Rahmen mit einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung auf Vorder- und Hinterachse ermöglicht die Aufrechterhaltung eines tief liegenden Schwerpunkts in der Nähe der Maschinenmitte sowie die komplette Ableitung der Motorik auf den Boden, um auch mit sehr schweren Arbeitsgeräten und bei extremem Gefälle völlig sicher zu arbeiten.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

VM 4 Zyl Tier IIIB  
Q 90: 59 kW/80 PS  
Q 100: 67 kW/91 PS  
Q 110: 75 kW/102 PS

DPF + IGR

### GETRIEBE

GETRIEBE 24+12, 4 Gänge in 3 Gangbereichen + Kriechgetriebe (20 %)

Wendegetriebe mechanisch

4WD und elektrohydraulische DIFF-lock

### HYDRAULIK

Hubkraft 2500 kg

Elektronischer Kraftheber (optional)

Pumpenförderleistung 100 l/min (39+61) Open-Center-System

bis zu 3 mechanische heckseitige Steuerventile

bis zu 3 elektrohydraulische frontseitige Steuerventile

### FAHRERPLATZ

Plattform/druckfeste Kabine

### ABMESSUNGEN

Radstand: 1923 mm

Gewicht: 2275 kg (Plat)

Reifen: 420/65R20

Breite (min./max.): 1591-1876 mm