

Plattform

Plattform 2,30 m x 4,35 m (7,20 m utskjuten)

Enkelt hydrauliskt motordrivet plattformutskjut

Kompositbehandlad trädurk

Nedfällbart/infällbart räcke

Självstängande grind

Löstagbar plattformsmänöverbox

Lysdioder visar plattformsmänöverboxens funktionsstatus ¹

Fästpunkter för rep

Steglös körkontroll

Lastkännande system

Två körhastigheter

Hydraulisk differentialspärr

Funktionsutrustning och tillbehör

Nivolux själnivellerande hydrauliska stödben

Saxarmskydd av stål nät

Skumfyllda däck med klackmönster, IN 355/55 D 625

Lampindikering och avstängning vid 3 graders lutning

Lägesomkopplare med nyckelspärr

Full fettsmörjning på alla saxarmsbussningar

Underhållsstöd för saxen

Manuellt sänkningssystem

Timräknare

Signalhorn

Rullningslarm

Lyft-/fästöglor

Tillval

Strömkabel till plattform, 220V

Motor och transmission

Dieselmotor Deutz D2011L03i (31 kW)

Måsvingehuvar i stål till motor- och ventilutrymmet

Motorövervakningssystem med integrerad avstängning

Hydraulisk transmission

Fyrhjulsdraft

Frikoppling/bromslossning

¹ Lysdioderna på plattformsmänöverboxen indikerar lutning, körning med för hög plattform, lyft, körning och överbelastning.

203-24

A. Plattformshöjd - Högsta	20.30 m
B. Plattformshöjd - Lågsta	2.66 m
C. Räckets höjd	1.10 m
D. Maskinens höjd(nedfällda räcken)	2.96 m
E. Plattformens yttermått	2.30 m x 4.35 m
F. Plattformens längd fullt utdragen	7.20 m
G. Maskinens bredd	2.40 m
H. Maskinens längd	4.80 m
I. Hjulbas	3.13 m
Markfrigång	0.24 m
Plattformens maxlast	750 kg
Maxlast på Plattformens utskjut	500 kg
Hastighet upp/ner	95 / 60 sec
Högsta körbara höjd	18.00 m
Plattformens utskjut	Hydraulic
Maskinens vikt ¹	11,400 kg
Maximalt marktryck	4.4 kg/cm ²
Körhastighet - hög	3.5 km/h
Körhastighet - låg	0.5 km/h
Backtagningsförmåga (4WD)	25%
Svängradie - inre	1.20 m
Svängradie - yttre	5.20 m
Ledad axel	—
Däck	IN 355/55 D625 Skumfyllda
Dieselmotor	31 kW Deutz D2011L03i
Bränsletankens volym	90 L
Hydrauloljetankens volym	170 L

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

